

# 市政路灯采购 天津市大昌路灯公司 山西市政路灯

产品名称	市政路灯采购 天津市大昌路灯公司 山西市政路灯
公司名称	天津市大昌路灯有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港开发区旺港路19号
联系电话	13920002612

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市大昌路灯有限公司

### 80WLED太阳能路灯参数规格及设置说明

80WLED太阳能路灯参数规格及设置说明 11.内置TVS，防雷等级达3KV

13.防水等级:IP55

14.外形尺寸：165mm\*114mm\*34mm 15.控制器重量：374G 五：使用操作说明：1.充电及超压指示：当连接正常，且有阳光照光电池板时，充电指示灯（1）为绿色常亮，表示充电电路正常；当充电指示灯（1）出现绿色快速闪烁时，说明蓄电池电压不够，处理见故障处理内容；充电使用了PWM，如果发生过放，充电先要达到充电电压，并保持10分钟，而后降到直充电压，保持10分钟，以活激蓄电池，避免硫化结晶，后降到浮充电压，并保持浮充电压。如果没有发生过放，将不会有充电，以防蓄电池失水。这些自动控制将使蓄电池达到充电效果并保证或其使用寿命。2.蓄电池状态指示：蓄电池电压在正常范围时，状态指示灯（2）为绿色常亮；充满后状态指示灯为绿色慢闪；当电池电压到欠压时状态指示灯变成橙；当蓄电池电压继续到过放电压时，状态指示灯(2)变为红色，此时控制器将自动关闭输出，提醒用户及时补充电能。当电池电压恢复到正常工作范围内时，将自动使能输出开通，状态指示灯（2）变为绿色；3.负载指示：当负载开通时，负载指示灯

led路灯的使用状况分析

- 1.光的转化率17%(每平方太阳能量为1000W，市政路灯厂家，实践利用功率为170W)。
- 2.现在市场路灯透镜材料为改进光学材料，市政路灯采购，透过率不小于93%，耐温-38~+90度。
- 3.首要用于led路灯的透镜，光斑为矩形，材料是PMMA光学材料，透过率不小于93%，耐温-38~+90度，抗UV紫外线黄化率30000小时无变化等。
- 4.路面照度均匀度的平均照度0.48，光斑比值1:2。
- 5.习惯湿度：不大于95%。

led路灯除了在一般的状况下做路灯运用，山西市政路灯，还有在一些共同方面有使用，首要包括平常检修和应急类、泵房等室内设备区域以及石化设备区域，led路灯在这些方面的使用状况下面天津路灯为您具体说说。

终导致的结果就是他们的使用寿命大大的降低，和高昂的售后维护成本，破坏了消费者对细分行业的信任！)这也正是为什么我们要求整套系统必须都由我们公司生产，并不是因为我们能赚到更多利润，而是我们能更好的把控整套系统的质量，市政路灯哪家好，稳定性，效果等等，相反为了守护对消费者的产品价值和对工程商的支持，为了守护良心产品的立场，无耐我们宁愿比拼凑者的利润还低！但是宇之源的实践证明多批投入市场十多年的太阳能路灯还在亮和更多客户的忠诚！我们的产品口碑造就了大多数机构公认的行业！经常与行业专家团队探讨，大多数厂家都没有真正去研究做整套系统的技术，认为拼凑也能亮灯，也说质保多久多久，那都是耍！

市政路灯采购-天津市大昌路灯公司-山西市政路灯由天津市大昌路灯有限公司提供。天津市大昌路灯有限公司(www.dachangludeng1.com)是一家从事“天津路灯,天津太阳能路灯,天津庭院灯,天津草坪灯,天津景观灯”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“大昌”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使大昌路灯在电子、电工产品加工中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司(www.dachangludeng2.cn)还是从事景观灯厂家,天津景观灯,北京景观灯的厂家,欢迎来电咨询。