

# 高杆灯维修 北京高杆灯 天津市大昌路灯

产品名称	高杆灯维修 北京高杆灯 天津市大昌路灯
公司名称	天津市大昌路灯有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港开发区旺港路19号
联系电话	13920002612

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市大昌路灯有限公司

### LED路灯电源合适的电流是多少例

1、LED路灯电源要恒流的 路灯的照明材料特性决议着其受环境影响，比方温度改动升高，那么LED的电流随之会增加;别的电压的增加，北京高杆灯，LED的电流也会跟着增加。如长期的逾越额外的电流作业，更是会大大缩短LED灯珠的运用寿数。LED恒流就是在温度和电压等环境要素改动时，也是确保其作业的电流值不变。

2、LED路灯电源恒流精度 LED路灯市场上有的电源的恒流精度差，或许过失到达  $\pm 8\%$ ，过失太大。led路灯厂家一般要求在  $\pm 3\%$ 。按3%的规划方案。出产电源要进行微调才干到达  $\pm 3\%$  过失。

3、LED路灯电源的作业电压 LED的引荐作业电压是3.0-3.5V，经led路灯厂家测试，LED路灯电源大部分作业在3.2V，所以按3.2计算式相对合理的。M个灯珠串联的总电压=3.2\*N

4、LED路灯电源合适的电流是多少 例:LED的额外作业电流350毫安，有的工厂一开始就用到尽，规划350毫安，实际上此电流下作业发热很严峻，经屡次比照实验，led路灯厂家发现规划成320毫安是合适的。减少发热量，使更多的电能变成可见光能。

## led路灯的使用状况分析

1.光的转化率17%(每平方太阳能量为1000W，实践利用功率为170W)。

2.现在市场路灯透镜材料为改进光学材料，高杆灯维修，透过率不小于93%，耐温-38~+90度。

3.首要用于led路灯的透镜，光斑为矩形，高杆灯价格，材料是PMMA光学材料，透过率不小于93%，耐温-38~+90度，抗UV紫外线黄化率30000小时无变化等。

4.路面照度均匀度的平均照度0.48，高杆灯配件，光斑比值1:2。

5.习惯湿度：不大于95%。

led路灯除了在一般的状况下做路灯运用，还有在一些共同方面有使用，首要包括平常检修和应急类、泵房等室内设备区域以及石化设备区域，led路灯在这些方面的使用状况下面天津路灯为您具体说说。

8米太阳能路灯报价清单：部分人工费参考报价：

1.高度在6米以上的路灯需要吊车安装，一般情况下吊车费用为1000元/天。

2.6米以下安装费用大概在150元一组，6米以上安装费用在200元一组，10米以上的费用在300元一组。

3.小型挖土机8元一米，人工回填土5元一米。

4.预埋件的安装要提前做好，安装费用根据预埋件的大小，越大的预埋件挖的坑越大，需要的水泥也越多。

高杆灯维修-北京高杆灯-天津市大昌路灯(查看)由天津市大昌路灯有限公司提供。天津市大昌路灯有限公司(www.dachangludeng1.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.dachangludeng9.cn)还是从事天津路灯基础，天津路灯基础厂家，天津路灯基础预埋件的厂家，欢迎来电咨询。