电动坡口机 JOIN 管子坡口机

产品名称	电动坡口机 JOIN 管子坡口机
公司名称	温州广汇焊接设备有限公司
价格	3550.00/台
规格参数	品牌:JOIN 型号:ISY-80 类型:管子坡口机
公司地址	温州市六虹桥路鹿城仓储基地第5幢第6-7间
联系电话	88808101 13906631796

产品详情

品牌	JOIN	型号	ISY-80
类型	管子坡口机	额定电压	220V
额定功率	500-2500（W）	加工坡口形状	kvxy
重量	7（kg）	刀盘空载转速	55（r/min）
进刀方式	手轮	坡管内径	28-76（mm）
固定方式	内涨式	坡口范围	28-89（mm）
切削壁厚	15（mm）		

本系列为管内径安装式坡口机，结构紧凑，重量轻，携带方便等特点，共十一种规格。
切割范围为φ65-1500mm，共十种规格。 安装容易,快速.胀紧机构插入管内径能自动定位对中。
本机除对碳钢、不锈钢、合金钢等材料管子的u、v型焊缝的坡口、倒棱、削边等加工外，
并能对焊后的凸面法兰和平面法兰进行加工。
坡口质量好，速度快，操作简单，具有自动走刀机构，切削量可微调，坡口角度由0°～37°
任意选择。 内涨式管子坡口机分气动式、电动式两种。
电动式：isy-28,80,150,250-1,250-2,351-1,351-2,630-1,630-2,930,1050型
气动式：tcm-28,80,150,250-1,250-2,351-1,351-2,630-1,630-2,930,1050型 主要特点： 本机采用电动减速器传动，坡口速度快，精度高，插入管内涨紧，进给手轮转一圈即可轻松完成坡口；使用于锅炉、食品、制药等管道安装。 坡口范围：φ16-28mm 切削壁厚：1.5-15 mm