

浙江旱滑道设计 星灿银河滑道建设 滑道

产品名称	浙江旱滑道设计 星灿银河滑道建设 滑道
公司名称	乳源瑶族自治县星灿银河滑道有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省韶关市乳源县乳城镇环城西路城内街3号
联系电话	18937513115

产品详情

名副其实的“网红”娱乐项目当属景区玻璃滑道!

名副其实的“网红”娱乐项目当属景区玻璃滑道！玻璃滑道有效缓解了旅游旺季造成的景区拥挤，而带来的不安全因素，景区玻璃滑道项目的建设也可以使景区更加成熟，服务设施更加完善，娱乐性大大增加，玻璃滑道安装适用于各大山水旅游景区，也是现各大景区的新宠儿、新趋势。并且适宜人群广泛因为老少皆宜，据了解游客体验后的感受和口碑都是非常好的，因为景区玻璃滑道可以将四周的美景充分的展现在游客眼底，让人们身临其境体会大自然醉人风景，给游客不一样的视觉感观，画面感极强，给予长期生活在城市中的我们一种强大的视觉冲击能量！

如何判断玻璃漂流滑道的施工质量标准?

如何判断玻璃漂流滑道的施工质量标准？玻璃漂流滑道是水上乐园设备新产品，全程透明更加刺激，透明水滑道给水上乐园增加新的游乐趣味，玻璃漂流河是皮筏滑道的新品种，重要的水上乐园设备，适用于旅游景点、游乐园等场地，长度可达到几公里。安装所使用的处理的材质、规格、数量和木材塑料的燃烧性能等，符合设计要求，检验方法是观察、检查产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告。玻璃漂流滑道扶手、立柱的造型、尺寸及安装位置应符合设计要求，观察尺量检查，检查进场验收记录，扶手端头安装、玻璃安装预埋件的数量、规格、位置及连接节点，应符合设计要求，检查隐蔽工程验收记录和施工记录。扶手高度、立柱间距、安装位置必须符合设计要求，安装必须牢固，不得有松动现象，观察，量尺、手板检查，拦河玻璃应使用不小于十二毫米的钢化玻璃或钢化夹层

玻璃。当护拦一侧距地面高度，超过五米时，玻璃漂流滑道应使用钢化夹丝玻璃，观察，量尺、手板检查，检查产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告，拦河扶手转角弧度应符合设计要求，接缝严密表面光滑，色泽一致不得有裂缝、翘曲及损坏并观察，手摸检查。

景区栈道工程是否100%安全玻璃滑道的刺激程度丝毫不低于玻璃吊桥，也这是让很多人都争先恐后想要尝试的原因之一，但还是有一些人会担心玻璃滑道突然掉落或者碎裂，但这样的情况会不会发生呢？首先，玻璃滑道施工所选用的玻璃是钢化玻璃。栈道玻璃采用了三层或四层安全钢化玻璃通过胶片粘接在一起，即使坏了一片玻璃也不妨，还有另外几片玻璃支撑。再退一万说，假使所有玻璃都碎了，中间的胶片也会拉伸着玻璃不至于掉落，当然这是不可能发生的事情。其次，该胶片也用于玻璃，普遍适用于高楼大厦的外幕墙玻璃，经过了几十上百年的检验，没出现任何安全问题。所以说如果玻璃滑道出事故，也不会出在玻璃上面，如果山体不稳定开裂那玻璃再结实也没用，所以建造玻璃滑道初期考察及后期监测山体动态也很重要！