

# 美清净化 无尘净化风淋室厂商 北京无尘净化风淋室

产品名称	美清净化 无尘净化风淋室厂商 北京无尘净化风淋室
公司名称	天津市美清净化设备安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区辛庄创意产业园区津沽路818号辛庄经济服务中心
联系电话	13820609515

## 产品详情

### 【美清净化工程向您推荐——风淋室】

影响风淋室空气的因素：

- 1、无尘室内的作业人员要严格按照无尘室的操作规则来工作。无尘室的门窗应是随时处于关闭状态的，无尘净化风淋室生产厂家，无尘室与非无尘室之间人员和物品的传递应有缓冲区，并有风浴设备来阻止气流的对流，与生产无关的人员不行进入无尘室。
- 2、无尘室的换气次数和空调净化系统的送风量是维持无尘室正压和洁净度的主要内因，但是它受净化系统中各级过滤器的终阻力的制约。
- 3、无尘室内的设备要求定期、定时、定人进行清洁维护，清洁中所用的物料和清洁液体是否符合洁净室管理的规定等。
- 4、对使用者来讲无尘室的洁净度是他们关心的焦点，运行中的无尘室的污染源是人和进入无尘室的物品，生产中产生的尘粒也是影响室内洁净度的另一原因。
- 5、人和物流的合理分流对维护风淋房内的洁净度有着重要的意义。人在进无尘室前是否更衣吹淋，无尘净化风淋室厂商，着装是否符合洁净管理规范的标准，一些生产工艺特殊的对洁净度要求高的人员在进入前还要进行洗浴；物在进无尘室前是否更换包装吹淋，更换后的物料是否符合洁净室标准等等。

洁净室分为生物洁净室和非生物洁净室两种。生物洁净室空气净化系统必须连续运转;非生物洁净室使用前空气净化系统应提前4小时开启。检测尘埃粒子用尘埃粒子计数器，在环境卫生清洁后缓冲0.5~1小时

之后进行，为避免人为造成的污染，静态测试时洁净室内仅限两人。的生产过程中应对关键控制点进行动态监控。

2、高洁净度、高风速：采用初、过滤器两级过滤系统，无隔板低阻力过滤器，过滤效率为：99.99%，确保净化级别。配全不锈钢多角度可调喷嘴，双涡壳外转子大风量低噪风机，无尘净化风淋室型号，风嘴出风口风速高达25m/s以上，吹到人身上风速18m/s以上。

3、模块式结构，风淋室箱体采用模块化设计方案，北京无尘净化风淋室，可以按实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸。一台风淋室由一节或多节风淋单元组成，对于大体积的风淋设备，可分拆成多个模块，使得生产、运输、安装特别方便、快捷；

美清净化(图)-无尘净化风淋室厂商-北京无尘净化风淋室由天津市美清净化设备安装工程有限公司提供。  
“净化间,净化室,洁净间,洁净室,洁净工程,净化工程,风淋室”就选天津市美清净化设备安装工程有限公司（[www.tjmqjh.com](http://www.tjmqjh.com)），公司位于：天津市津南区辛庄创意产业园区津沽路818号辛庄经济服务中心，多年来，美清净化坚持为客户提供好的服务，联系人：陆经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。美清净化期待成为您的长期合作伙伴！