

# 直流开关柜设计 直流开关柜 北京创福新锐有限公司

产品名称	直流开关柜设计 直流开关柜 北京创福新锐有限公司
公司名称	北京创福新锐电器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区阎村镇二合庄村28号
联系电话	18910263993

## 产品详情

低压开关柜、低压进线柜、低压电容柜、低压馈线柜有什么区别？

低压开关柜包括：低压进线柜、低压电容柜、低压馈线柜（统称）

进线柜--由低压电源（变压器低压侧）引入配电装置的总开关柜；

电容柜--无功功率补偿电容器柜，集中补偿方式，与配电柜并列安装；

馈线柜--也称出线柜，将总电源电能分配输出；

联络柜--2路电源分别接入2列低压配电柜，2段母线联络用。

动力柜--动力配电柜或箱，用于2级动力配电；

控制柜--用于大功率或较多动力设备的控制，直流开关柜，少数小容量则叫控制箱。

想了解更多产品信息，直流开关柜设计，您可拨打图片上的电话咨询！创福新锐竭诚为您服务！

谐波对低压配电柜的危害有哪些？

使得配电柜变绕组发热，降低配变寿命；

谐波次数高频率上升，导致导体的交流电阻增大，使得低压配电柜内电缆允许通过的电流减少，降低了

输电效率；

低压配电柜存在谐波时，投入电容器后其端电压增大，通过电容器的电流就增大，使电容器损耗功率增加。

北京创福新锐电器设备有限公司主营开关柜，如需了解更多详情，直流开关柜厂家，欢迎与我们交流!

## 高压开关柜的五防功能

电气五防为:

- 1、避免带负荷分、合阻隔开关。(断路器、负荷开关、接触器合闸状况不能操作阻隔开关。)
- 2、避免误分、误合断路器、负荷开关、接触器。(只要操作指令与操作设备对应才干对被操作设备操作)
- 3、避免接地开关处于闭合位置时关合断路器、负荷开关。(只要当接地开关处于分闸状况，才干合阻隔开关或手车才干进至工作位置，直流开关柜厂，才干操作断路器、分荷开关闭合)
- 4、避免在带电时误合接地开关。(只要在断路器分闸状况，才干操作阻隔开关或手车才干从工作位置退至实验位置，才干合上接地开关)
- 5、避免误入带电室。(只要隔室不带电时，才干开门进入隔室)

以上就是关于开关柜的相关内容介绍，如有需求，欢迎拨打图片上的热线电话！

直流开关柜设计-直流开关柜-北京创福新锐有限公司由北京创福新锐电器设备有限公司提供。北京创福新锐电器设备有限公司（[www.cfxrdq.cc](http://www.cfxrdq.cc)）为客户提供“高低压成套配电设备,自动化系统集成,PLC控制柜,变频控制柜”等业务，公司拥有“创福新锐”等品牌，专注于工业自动控制系统及装备等行业。欢迎来电垂询，联系人：张经理。