

工厂成套开关柜厂家 中建能源 成套开关柜厂家

产品名称	工厂成套开关柜厂家 中建能源 成套开关柜厂家
公司名称	广州中建能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东广州市增城区新塘大道西379号二楼
联系电话	17316899418

产品详情

中建能源——成套开关柜厂家

GCK、GCS、MNS开关柜的区别

一、GCK开关柜特点：zui小模数：1单元母线：水平母线设在柜顶垂直母线没有阻燃型塑料功能板抽屉zui小：1抽屉原产地：国内自主开发模数层数：zui多9层安装模数：zui多9抽屉操作柜：单面。互换性：差连锁位置：/固定与抽出混装方式：无抽屉推进式：可以抽屉间隔安装方式：左右分段接通能力：高二次zui大安装回路数：16动热稳定性：好垂直排：三相成套开关柜厂家

二、GCS开关柜特点：zui小模数：1/2单元母线：水平母线后出线垂直母线设有阻燃型塑料功能板抽屉zui小：1/2抽屉原产地：国内自主开发模数层数：zui多11层钢型拼装：8MF型钢安装模数：zui多22抽屉操作柜：单面互换性：良好连锁位置：良好固定与抽出混装方式：不明显抽屉推进式：可以抽屉间隔安装方式：旋转分段接通能力：高二次zui大安装回路数：20动热稳定性：高垂直排：三相

中建能源——成套开关柜厂家

三、MNS开关柜特点：zui小模数：1/4单元;母线：水平母线后出线垂直母线设有阻燃型塑料功能板;抽屉zui小：1/4抽屉;原产地：ABB引进;模数层数：zui多9层;钢型拼装：C型钢;安装模数：zui多22抽屉;操作柜：单面。互换性：连锁位置：良好固定与抽出混装方式：不明显抽屉推进式：可以抽屉间隔安装方式：连锁分段接通能力：强二次zui大安装回路数：30动热稳定性：台垂直排：三相四线

中建能源——成套开关柜厂家

GGX2型开关柜为金属封闭箱式外壳，所有带电体均被封闭在柜内，并按功能划分为母线室、断路器室、电缆室，室间以金属防护板分隔。仪表箱为单独结构，安装在柜上部，转动箱后的丝杠，工厂成套开关柜厂家，可使其升高300mm，以便于检修断路器部分。

主母线由柜间的绝缘套管固定，卸下后盖板即可检修，此套管使相邻两柜间完全隔离，母线室顶盖板上设有释压窗。成套开关柜厂家

中建能源——成套开关柜厂家

真空断路器及电磁操动机构或弹簧操动机构为一整体结构，推入柜内后用螺栓固定。断路器室与主母线室之间安装上隔离开关，与电缆室之间安装下隔离开关。断路器室的后壁安装电流互感器，右侧设有上下隔离开关及其接地开关的操动机构，矿用成套开关柜厂家，本室内如产生过高压力，可经后上方的释压窗排出。

电缆由柜底板下部的支架和卡箍固定，穿过零序互感器进入柜内，用盖板及填充物封严。电缆芯线连接到汇流铜排上，这个铜排用带电显示装置的传感器支撑，可以检查电缆是否带电。电缆室内根据需要可以安装避雷器，后下方设有接地母线，机场成套开关柜厂家，右下方是电缆头接地开关的操动机构。本室内如产生过高压力，可经后部通道由上部的释压窗排出。成套开关柜厂家

中建能源：10kv低压开关柜价格、高压开关柜厂家多少钱、抽屉式正泰开关柜、高压开关柜厂家哪家好、矿用高低压开关柜哪家好、低压gck开关柜、高低压开关柜、地铁gck开关柜、地铁gck开关柜厂家、正泰开关柜订制等。广州中建能源科技有限公司专业生产销售成套高低压配电柜、PLC系统集成开发等自动化产品。广泛服务于各类自动化设备厂商，生产产品品种齐全，质量可靠，厂部技术力量雄厚。

中建能源——成套开关柜厂家

高压开关柜出现受潮的处理方式

及时更换高压开关柜放电设备在决定停电检修后，将1高压开关柜穿盘套管进行更换，置换入高压开关柜穿盘套管，并通过及时的检修确保穿盘套管的质量和安装效果。

优化高压开关柜的外部环境将周围引起高压开关柜通风不畅的建筑和设施进行调整，在主风向上预留空气流通的通道，此外，在高压开关柜上安装防雨板，杜绝雨水的侵蚀。

中建能源——成套开关柜厂家

优化高压开关柜的内部环境在高压开关柜高压室南面墙上安装窗口及换气口，使其室内空气流通。其次，成套开关柜厂家，在高压开关柜高压室北窗口及换气口上安装防雨板或雨搭。zui后，在高压开关柜下部开置通气孔，形成内部的空气流动。

通过以上方式处理之后的高压开关柜，在未来较长时间内都不会容易出现受潮的问题。

工厂成套开关柜厂家-中建能源(在线咨询)-成套开关柜厂家由广州中建能源科技有限公司提供。工厂成套开关柜厂家-中建能源(在线咨询)-成套开关柜厂家是广州中建能源科技有限公司 (shop1482983224428.1688.com) 升级推出的, 以上图片和信息仅供参考, 如了解详情, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 业务联系人: 黄总。