

彩色防滑地坪商场环氧地坪 东莞鸿涂净化科技

产品名称	彩色防滑地坪商场环氧地坪 东莞鸿涂净化科技
公司名称	东莞市鸿涂净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇社区丽苑路丽城花园93号
联系电话	13537407658

产品详情

环氧地坪施工完成后使用年限一般为8以上、保修期一般为1年。

环氧地坪施工工艺：

- 1、基面打磨、除尘;
- 2、涂刷封闭底漆;
- 3、刮涂中涂砂浆层;
- 4、刮涂中涂腻子层
- 5、中涂打磨、吸尘;
- 6、镘涂自流平环氧面漆。

环氧地坪施工储存施工：

- a、室温下，干燥、通风地方存放；
- b、避免与皮肤、眼睛直接接触；
- c、双组份混合均匀后，静置几分钟，1小时内用完。施工完立即清洗工具；
- d、温度10 以下及湿度85%以上宜选用低温、潮湿条件适用的品种；
- e、施工完三天后即可行人，五天内可以行车等。

彩色水磨石地坪施工操作程序

环氧地坪补色处理

- A. 机械磨光后，用草酸进行清洗。
- B. 要仔细检查裂缝修补处，主要观察地坪饰面色差情况。
- C. 如果色差较大，请专业人员进行调色修补，环保彩色防滑地坪商场环氧地坪，缩小色差程度。

涂保护剂

- A. 保护剂涂刷前，地坪上必须无灰尘。
- B. 石材保护剂要均匀涂刷，不能有漏涂

在做找平层前，应特别注意这些问题。找平层施工完毕，彩色防滑地坪商场环氧地坪，24小时后应洒水养护，养护2~3天，环保彩色防滑地坪商场环氧地坪，即可做面层施工。

环氧地坪施工介绍金属型和非金属型地坪的施工步骤和特点

金属型和非金属型地坪的施工步骤

检查原水泥砂浆地坪的平整度和附着力，环保彩色防滑地坪商场环氧地坪，达到技术要求后，将耐磨材料用搅拌器加水搅拌均匀后进行地面摊铺刮平，待耐磨材料初凝时进行机器分步打磨。耐磨材料完全干燥以后用抹光机进行打磨，环氧地坪施工耐磨地坪打磨收光。施工完毕进行洒水养护，养护期完成以后使用专用的机器进行研磨及抛光处理，并用专用地坪蜡进行打蜡处理。

彩色防滑地坪商场环氧地坪-东莞鸿涂净化科技由东莞市鸿涂净化科技有限公司提供。“环氧树脂地坪施工,防静电地板,环氧树脂地板,自流平地板”就选东莞市鸿涂净化科技有限公司(www.hongtudb.com)，公司位于：东莞市樟木头镇社区丽苑路丽城花园93号，多年来，鸿涂坚持为客户提供好的服务，联系人：文先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鸿涂期待成为您的长期合作伙伴！