

# 东莞施敏打硬110胶水 诺之泰实业

产品名称	东莞施敏打硬110胶水 诺之泰实业
公司名称	惠州诺之泰实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区鹅岭南路61号怡康花园怡翠阁101室
联系电话	18933286308

## 产品详情

施敏打硬110胶水按使用特性分 水溶型粘接胶

用水作溶剂的粘接胶，施敏打硬110胶水，主要有淀粉、糊精、聚乙烯醇、羧纤维素等。

热熔型粘接胶 通过加热使粘接胶融化后使用，是一种固体粘接胶。一般热塑性树脂均可使用，如聚氨酯、聚、聚酯、乙烯—共聚物等。

胶水会随著不同型号黏度计的设定参数、转子、转速都会影响到其黏度测定值，故如要与我司测得相同黏度，就必须排除这些因素(固定黏度计型号、转子及转速)，当然量测时的现场条件(温度、湿度及空气流通性)也必须相接近。

粘度(Viscosity)：是指胶体在流动中所产生的内部摩擦阻力，其数值由物质种类、温度、浓度等因素决定。

凝胶时间：胶水的固化是从液体向固化转化的过程，从胶水开始反应起到胶体趋向固体时的临界状态的时间为凝胶时间，它由环氧树脂胶的混合量、温度等因素决定。

施敏打硬110胶水产品

电阻率(Resistivity)：描述材料电阻特性通常用表面电阻或体积电阻。表面电阻简单地说就是同一表面上两电极之间所测得的电阻值，单位是 。

CEMEDINE施敏打硬110胶水

施敏打硬110特点：

- 1.高温时更容易接着，耐热性能优良。
- 2.耐冲击、弯曲、振动，有很强的粘性。
- 3.有很好的流动性，干燥时间快。
- 4.水、油、溶剂、药品等有很好的抵抗作用。

用途：

- 1.自行车、摩托车、小汽车、建设机械等广泛使用
- 2.对经加热后的金属也可使用胶水

总代理施敏打硬110汽车刹车片黄胶CEMEDINE电子黄胶传感器专用

东莞施敏打硬110胶水-诺之泰实业(推荐商家)由惠州诺之泰实业有限公司提供。惠州诺之泰实业有限公司( [www.hznuozhitai.com](http://www.hznuozhitai.com) ) 位于惠州市惠城区鹅岭南路61号怡康花园怡翠阁101室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前诺之泰实业在无机胶粘剂中享有良好的声誉。诺之泰实业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。诺之泰实业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。