

外墙天然真石漆生产厂家 奥丽特涂料 四川天然真石漆生产厂家

产品名称	外墙天然真石漆生产厂家 奥丽特涂料 四川天然真石漆生产厂家
公司名称	泰安奥丽特涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省新泰市沈汶路李仙桥南
联系电话	13563818598

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安奥丽特涂料有限公司

真石漆是现在市场常见到的一种产品，在我们现在刷外墙经常会用到的一种漆，在外墙刷漆的施工过程中，有人说一次成型好也有人说二次成型好。那么，在这么方面并没有明确的规定，究竟是刷一次合适还是两次合适呢？下面我们就来分析比较一下吧：

- 1、一次成型对涂料的厚薄不易掌握，尤其是对新喷手而言更容易造成施工缺陷。
- 2、一次成型无法克服施工缺陷，水性环保天然真石漆生产厂家，但二次成型则可以针对前一道工序造成的问题采取挽救性施工。这种缺陷有的是墙面造成的，有的是涂料配方造成的，从配方上讲要克服配方缺陷是很容易的，实事求是的说配方缺陷大部分是受业主的颜色造成的，因为有时候要把颜色调准就要保持配方缺陷，然而施工人员可能并不了解这些，如果一次成型的话麻烦就来了，四川天然真石漆生产厂家，所以二次成型就可以对施工风险起到防火墙的作用。

泛白：泛白有2种状况，一是混泥土墙面返碱现象，手指头一摸会有乳白色粉状。二是没滚漆罩光面漆时不存在现象，滚漆后出现泛白，外墙天然真石漆生产厂家，如同下了雾在上边，它是因为外墙涂料表层干燥高低不平，耐候天然真石漆生产厂家，滚漆罩光面漆时没有滚漆匀称，导致油漆沉积在凹形里就会出现此现象，选用喷漆工程施工，真时漆工程施工完后待48钟头后立刻上罩光漆。窗台、服务平台位置喷漆常见问题：因窗台、服务平台位置较为好喷，非常容易导致一次性厚涂现象，在喷漆窗台和平台位置时要把窗台和平台上边坠落的沙石清除整洁，再喷漆窗台或服务平台位置。

一．施工标准施工前要充足掌握气温转变状况，搞好安全防护提前准备：（1）平均气温应在5摄氏左右（2）雨天不可以施工，且环境湿度不大于85%（3）施工后6钟头内如雨天应采用遮盖对策（4）风力不大于3米/秒二．施工机器空气压缩机（应确保每把喷枪施工工作压力为6-8KG/M2）、喷枪。三、施工加工工艺真石漆建筑涂料生产流程为：农村基层工程验收-辊涂底涂--遮盖维护及评分格条--喷漆真石漆--辊涂弹性涂料漆。

外墙天然真石漆生产厂家-奥丽特涂料-四川天然真石漆生产厂家由泰安奥丽特涂料有限公司提供。泰安奥丽特涂料有限公司（www.sdaolite.com）是山东泰安,建筑用涂料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在奥丽特涂料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创奥丽特涂料更加美好的未来。