

消音间个工程 浙江声之盾安全可靠 消音间

产品名称	消音间个工程 浙江声之盾安全可靠 消音间
公司名称	浙江声之盾科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省衢州市东港一路23号3幢1号
联系电话	18892680082

产品详情

浙江声之盾科技有限公司是一家专业生产隔音板材，消音间，模块化隔音板，隔音门，集成模块化拼装式隔音房，屏蔽门，屏蔽机柜的生产型企业。

安装隔音箱时应注意什么？

- 1.新购置的隔音箱，远离腐蚀性气体和液体，有良好的防尘工作，避免设备内部老化，避免设备外壳损坏;
- 2.由于电源供电，天线专用于主机配套，调试时出厂是一一对应调试，安装时不要互相使用，以保证效果;
- 3.在隔音箱放置的地方，一定要放置在通风良好的地方，尽量避免大物体的阴影，消音间定制，避免强热源，以保证其隔音效果和长时间的稳定工作;
- 4.当放置在野外或室外时，应注意有破坏性动物的存在，以避免设备部件老化.
- 5.防水是一个必须始终注意的，这能使隔音箱湿，影响隔音效果.
- 6.使用隔音箱时，请勿将其他物品堆在设备上，以免干扰音箱的屏蔽效果，损坏机器.

浙江声之盾科技有限公司是一家专业生产隔音板材，模块化隔音板，隔音门，集成模块化拼装式隔音房，屏蔽门，屏蔽机柜的生产型企业

市场上隔音门的种类比较多，其中一种就是纯钢质隔音门，消音间个工程，钢质隔音门是用镀锌钢板成

型内部填充阻尼、隔音棉等隔音材料以阻隔声音的传播，其功能是减少共振隔绝噪音。隔音门适用于大型办公室、娱乐场所、医院手术室、演播厅、录音棚等。隔音门具有很好的密封性，这确保了隔音效果。正规的隔音窗厂家可以为客户提供噪声检测的相关数据以及隔音门隔声量大小的数据。

浙江声之盾科技有限公司是一家专业生产隔音板材，模块化隔音板，隔音门，集成模块化拼装式隔音房，屏蔽门，屏蔽机柜的生产型企业。

对隔声要求较高的窗，窗玻璃要有足够的厚度(6~10毫米)，至少有两层。两层玻璃不应平行，以免引起共振，降低隔声效果。玻璃和窗框、窗框和墙壁之间的缝隙要封严。在两层玻璃窗之间的周边，应布置强吸声材料，以增加隔声量。在构造上要便于洗擦。是各种隔音窗的隔声特性曲线图。为了避免窗玻璃之间产生吻合效应，隔声窗的双层玻璃应有不同的厚度，否则，在临界频率 f_c 处隔声值将出现低谷。

消音间个工程-浙江声之盾安全可靠-消音间由浙江声之盾科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。浙江声之盾科技有限公司(www.zjszdkj.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!