

# 高温高压截止阀 北泽阀门科技 高温高压截止阀批发

产品名称	高温高压截止阀 北泽阀门科技 高温高压截止阀批发
公司名称	山东北泽阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市东风西街与彩虹路交叉口西外环阀门工业园140号
联系电话	18363691006

## 产品详情

高温阀门主要使用到高温管道中，对于这样形式的管道系统，采用高温阀门主要是因为管道内介质的需要。

高温阀门大部分都是采用了耐热的不锈钢材料进行加工锻造的。这种材料的特点就表现在它的耐腐蚀上，它的耐腐蚀性比较强，适合使用到多个领域。而不锈钢材料的使用在目前是越来越广了，这种材料也不再是以往那种单一的材料了，高温高压截止阀，目前产生的不锈钢材质非常的多，有一些具有独特特性的材质是目前不锈钢使用的主流了。就比如耐热的不锈钢材料，这是目前高温管道系统中使用的多的一种材料了，高温高压截止阀价格低，无论是管道本身还是管道的阀部件大部分都是采用了这种材料的，其中比较典型就属一种耐热不锈钢阀门了。可以说非常实用，这种材料具有一定的耐腐蚀性、硬度也比较高，而且具有的耐热性刚好符合高温管道的需求。

气动高温调节阀的安装准则：

- 1、安装气动高温调节阀的位置一定要离地面有一定的高度，且左右要有一定的空间，这是为了方便以后的拆卸和维修。
- 2、对于装有手轮和阀门定位  $q_i$  的气动高温调节阀，要求安装的位置可以保证操作、观察等的便利。
- 3、气动高温调节阀需要安装在水平管道上，高温高压截止阀批发，且上下要垂直于管道，在阀体的下面要加支撑物，保证稳固可靠。
- 4、若需要水平安装在垂直管道上，要对阀门进行支撑，安装时，不要给气动高温调节阀带来附加应力。

5、气动高温调节阀安装的位置的前后要有直管段，且长度不得小于管道直径的10倍，高温高压截止阀供应商，以免直管段过短，影响流量特性。

6、若气动高温调节阀的口径与安装管道的口径不同，需要采用异径管连接，若阀门的口径小，可采用螺纹连接。

### 高压阀门表面强化处理

为了提高零件的性能，除了改变材质以外，更多的是采用表面强化处理方法。如表面淬火（火焰加热、高中频加热表面淬火、接触电加热表面淬火、电解液加热表面淬火、激光电子束加热表面淬火等）、渗碳、氮化、渗硼、渗金属（TD法）、激光强化、化学气相沉积（CVD法）、物理相沉积（PVD法）、等离子体化学气相沉积（PCVD法）等离子喷涂等。

高温高压截止阀-北泽阀门科技-高温高压截止阀批发由山东北泽阀门科技有限公司提供。山东北泽阀门科技有限公司（[www.sdbeize.com](http://www.sdbeize.com)）是从事“调节阀,通用阀门,电站阀门,防腐阀门,脱硫脱硝阀,电气动阀门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。同时本公司（[www.beizesd.com](http://www.beizesd.com)）还是从事山东水力控制阀厂家，潍坊水力控制阀价格，山东水力控制阀厂的厂家，欢迎来电咨询。