

# 安徽母线槽 密集型绝缘母线槽 联合电缆

产品名称	安徽母线槽 密集型绝缘母线槽 联合电缆
公司名称	安徽联合电缆桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区五金机电商贸城二期A区28栋15号
联系电话	15005603776

## 产品详情

正常工作条件1、户内使用连续工作。2、周围空气温度不高于40℃、温度下限为-10℃。3、相对湿度不超过90%(当周围空气温度为+20℃)。4、当工作条件有特殊要求时、我厂可按特殊要求制造。主要技术参数额定电压:660V。额定频率50Hz(或60Hz)。绝缘电阻值:每段母线槽单元的绝缘电阻应大于或等于20兆欧姆,安徽母线槽,用户安装时,应先检查绝缘电阻值后再进行安装。绝缘强度,每一段母线槽单元出厂前均经受到50Hz3750V/Min工频耐压试验。短路强度(承载短路强度的能力):母线槽能承受表2规定的短时间耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的热应力和电动力。

聚热缩管,质量差别极大,封闭式母线槽,部分厂家采用廉价产品,实测绝缘达不到B级。辐照交联阻燃绕带(PER)使用效果不错,工作温度150,防水性能好,有弹性,包缠比较紧密。在二代母线演变中产生的一种特殊的母线形式,即密集型母线空气式插口。由于工艺的变化,已基本变成密集型母线密集式插口,密集型母线槽厂,即整体密集型母线槽。复合绝缘型母线槽除了导电排本身具有绝缘层外,各相线之间还有一定的空气介质绝缘。在各种弯头采用硫化绝缘技术。直线段采用MT-7-3橡胶套管。硫化绝缘技术:材料为CZ260快固绝缘粉末,密集型绝缘母线槽,采用四元交联固化,绝缘层与导电排间无间隙。其散热性能、防潮性能、绝缘可靠性能均优。但由于成本较二代母线偏高而未能广泛推广。

绝缘支撑----是母线槽设备的组成部分,用来支撑母线槽设备中的导体。安装板-----用于支撑各种元件并且适合于成套设备中安装的板。安装框架----用于支撑各种元件并且适合于在成套设备中安装的一种框架。外壳-----外壳是保护设备免受某些外部因素影响,并使设备在各个方向不被直接触及的一种部件,其防护等级至少为IP30。门-----一种带铰链的或可滑动的覆板。盖板-----是外壳的上下壳面,通常是指母线槽设备上的一种部件,用它来遮盖外壳上的开口。用螺钉或类似方法将其固定,设备投入运行后一般不再拆卸。侧板-----是外壳的左右壳面,通常指母线槽设备上的一种部件,它是用来遮盖外壳上开口的。

安徽母线槽-密集型绝缘母线槽-联合电缆(推荐商家)由安徽联合电缆桥架有限公司提供。安徽联合电缆桥架有限公司(www.ahlianhe.com)是从事“桥架,防火桥架,镀锌桥架,抗震支架,母线槽”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:杨经理。

