

东莞带开关灯头 东莞市传嘉实业公司 带开关灯头插座

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 东莞带开关灯头 东莞市传嘉实业公司 带开关灯头插座 |
| 公司名称 | 东莞市传嘉实业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市桥头镇山和村雅堤南一路399号A栋二楼 |
| 联系电话 | 18664005629 |

产品详情

有灯座保护的日光灯镇流器的瓦数并不是镇流器本身的功率，而是指它能与多少瓦数的灯管配用。

在灯座保护下的日光灯正常工作时镇流器与灯管串联在电源上，以使灯管能在设计要求的工作电压和电流下工作，所以瓦数不同的灯管应配用不同阻抗的镇流器，例如40瓦镇流器的阻抗为263.8欧，使40瓦灯管能在112伏工作，通过的电流为0.41安，20瓦镇流器的阻抗为457欧，使20瓦灯管在60伏工作，通过的电流为0.35安。

由此可见镇流器和灯座保护的日光灯是不能随便配用的，否则会使日光灯不能起动或者使日光灯灯管烧坏。

灯座规格:E14 塑料 欧规灯座 (E14螺纹灯头)

电器参数:2A, 250V, T210

产品颜色:白色, 东莞带开关灯头, 黑色, 米黄色, 透明, 任何颜色

适用电线:载面积0.5mm²-1.5mm²

接线方法:插线式

部件明细:1尾盖, 1平面灯头身 (共2个部件)

从安装方式分为卡口、螺口等方式，从材料分为电木、塑料、金属、陶瓷等材料，通常用的灯座如E27是普遍的节能灯螺口灯座，欧规带开关灯头，而配合日光灯的灯座通常称为T8灯座或T5灯座等等，

E14、E27、E12、E26等E开头通常为：螺口灯座GU10等GU开头的指的为我们日常用的卡口式，GU：G表示灯头类型是插入式，U表示灯头部分呈现U字形，后面数字表示灯脚孔中心距（单位是毫米“MM”）。MR16、MR11以MR开头的是直插式局部照明的小射灯常用这种灯座，卡口带开关灯头，通常小射灯有两个插针安装方便。

B--卡口灯头；BA--卡口灯头，用于汽车灯；BM--矿灯用卡口灯头；E--（爱迪生）螺口灯头；F--带一个出触点的灯头；字母F后的小写字母表示触点的不同形式，例如：a--表示圆柱形插脚；b--表示带凹槽的插脚；c--表示特殊形状的插脚；G--两个或两个以上的凸出触点，例如插脚或接线柱；

东莞带开关灯头-东莞市传嘉实业公司-带开关灯头插座由东莞市传嘉实业有限公司提供。东莞市传嘉实业有限公司（dgchuanjiasy.1688.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。传嘉实业——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市桥头镇山和村雅堤南一路399号A栋二楼，联系人：张小姐。