

天津定压补水设备安装 天津定压补水设备 天津智凯环保

产品名称	天津定压补水设备安装 天津定压补水设备 天津智凯环保
公司名称	天津智凯环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河东区六经路11号第3层320-2
联系电话	15902268801

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津智凯环保科技有限公司

产品应用：

应用于酒店、宾馆、医院、场馆、写字楼等的供暖、供冷系统中。

广应用于工厂的液体工艺加热、制冷的循环密闭系统中。

带软水功能的定压补水装置适用于系统工况和水质要求较高的场所。

技术参数：

操作压力：

16bar 瞬间温度：120

使用介质温度：0-70 工作环境温度：0-45

设备工作噪声：50-60dB

设备防护等级：IP54

工作电源电压：380V

工作环境湿度：< 95%，无凝露

补水进水压力：0.1Mpa

定压补水装置是一种稳压补水装置，它主要由稳压罐、水泵、压力开关、智能控制箱、安全阀、底座及管路等组成；产品广泛应用于空调、采暖系统、住宅小区、工厂、商业、宾馆、医院、军事设施等多层或高层建筑的生活供水、消防供水，它可替代传统的膨胀水箱水罐，能减少主系统循环泵的启动次数，可调节系统的水压、水量，易于实现自动补水。

隔膜式压力罐由钢罐体、罐体内丁基橡胶隔膜、罐体附件、罐体管道接口及支座构成，罐内由橡胶隔膜分隔为气室与水室，隔膜式压力罐须为原装进口、罐体内壁须含防腐涂层。罐橡胶隔膜采用高阻气丁基橡胶，天津定压补水设备销售，满足水温变化：0—70 。

常压密闭隔膜罐：为常压型，隔膜与罐体之间与大气相通。常压密闭隔膜罐罐体材质需为碳钢，隔膜需采用高阻气丁基橡胶。

定压补水装置主要有以下两方面的作用：，为高层建筑、小区、工矿企业高处供水。第二，为用户供热、采暖、中央空调等系统自动补水，维护系统压力。

自动定压补水装置的作用是什么？众所周知：定压装置顾名思义就是补水定压装置，为您详细讲解自动定压补水装置的作用：一，定压补水循环系统内压力恒定在用户设定的压力范围内，循环系统内的水体体积因温度的升降而胀缩，天津定压补水设备，而循环系统容纳水体的体积近乎是不变的，这就导致了系统压力的升降，影响系统的正常工作，利用定压设备可以消除因温度变化的影响，保证系统压力恒定保证系统的正常工作。二，补水系统，补水是当循环系统发生泄漏时及向系统补水，泄漏一般分为少量泄漏和大量泄漏，当少量泄漏时，设备自动选择增压泵从脱气罐抽水补充，使系统压力恒定;当大量泄漏时，设备自动选择从系统外(如自来水或软水水箱)补水进入脱气罐，然后增压泵从脱气

罐抽水补充，天津定压补水设备厂家，使系统压力恒定。当脱气罐的贮水量少于设定值时，自动从系统外补给(如自来水或软化水)。定压补水机组的组成：自动定压补水装置含有隔膜式压力罐、补水泵两台、控制箱、设备底架、电接点压力表或数字压力控制器、管道、止回阀，闸阀，避震接头等组装而成。

天津定压补水设备安装-天津定压补水设备-天津智凯环保由天津智凯环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津智凯环保科技有限公司（www.tjszkhb.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!