

植筋加固公司 淮北加固公司 安徽固诚

产品名称	植筋加固公司 淮北加固公司 安徽固诚
公司名称	安徽省固诚建筑加固工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市望江路华润置地2003-2004室
联系电话	15855517999

产品详情

植筋加固

植筋的优点：

为解决建筑物增层、改造中的钢筋生根新兴的工程技术，在建筑业中得到广泛的应用，如结构增层、混凝土柱接长、增设混凝土梁；柱、墙、板等钢筋生根工程，是非常有效的结构构造方法，房屋加固公司，在新浇混凝土工程中，还能代替预埋钢筋，承载力达到钢筋的设计值，在荷载作用下变形性与被锚固钢筋混凝土的变形相当，保持建筑结构的整体性能良好。

植筋的破坏形态

1.混凝土被拉碎，大量的试验证明混凝土被拉碎即植筋周围的混凝土呈倒锥体与主体混凝土脱离，发生劈裂破坏。2.植筋胶与钢筋或者混凝土的粘结破坏，钢筋被拔出。3.钢筋屈服破坏，即钢筋颈缩、拉断而破坏。引起第二种破坏形态原因分析：如果在加固工程中，钢筋除锈、除污不彻底以及植筋孔未能充分排气造成植筋胶空鼓。或者植筋胶粘结强度不够等原因。胶混界面破坏时，钢筋和混凝土都没有达到设计强度，所以在植筋过程中应严格按照施工工艺要求进行。

植筋加固的注意事项：

- 1、在植筋加固处理时，虽然已经在结构胶中添加了一定比例的防沉材料，但是在使用之前仍然需要再次核查胶内是否有沉淀物质，如果没有沉淀物质，可以直接使用，如果有沉淀物质，需要进行搅拌，植筋加固公司，直到搅拌均匀之后才能够放心使用。
- 2、在温度较低时，如果胶组分变得浓稠，隧道加固公司，可以进行加热处理，不过水浴加热的温度需要

控制，zui好控制在40到50度之间，淮北加固公司，等到结晶消失时，可以直接使用。40到50度的加热温度对于胶组成的性能和使用功效不会产生任何影响，不过在加热的过程中，需要重点控制温度。

植筋加固公司-淮北加固公司-安徽固诚(查看)由安徽省固诚建筑加固工程有限公司提供。安徽省固诚建筑加固工程有限公司(www.ahgcjz.cn)在工程施工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽固诚一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。