

山东钢塑土工格栅报价 山东钢塑土工格栅 大广新材料

产品名称	山东钢塑土工格栅报价 山东钢塑土工格栅 大广新材料
公司名称	山东大广新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市高新技术开发区
联系电话	18753855333

产品详情

钢塑复合土工格栅的都有哪些应用特点

可用于公路、铁路、路堤、桥台、施工道路、码头、堤岸、防洪堤坝、堤坝、滩涂处理、货场、矿渣场、机场、运动场、环境建筑、软土地基加固、挡土墙、护坡、路面反土建等.采用高等级公路的大型挡土墙.

钢塑复合土工格栅，土工格栅厂家，土工格栅，玻纤土工格栅，钢塑土工格栅

有效地提高了加固承载力面的锁定和遮挡，大大提高了地基承载力，有效地抑制了土的横向位移，提高了地基的稳定性.与传统电网相比，其强度大、承载能力强、耐腐蚀、耐老化、摩擦系数大、孔眼均匀、施工方便、使用方便.长寿等等.

它更适合于深海作业和堤防加固，从根本上解决了海水长期侵蚀造成的低强度、耐腐蚀、寿命短等其他材料的技术问题.在施工过程中，可以有效地避免机械工具的轧制和破坏所造成的施工破坏.

钢的拉伸力塑料复合土工格栅是由高强度钢丝编织的经纱和纬纱，并产生一个高拉伸模量在低应变能力，和协同行动的肋骨充分利用格栅的连锁效应的土壤.

钢塑性复合土工格栅是由钢丝和纬纱编织而成，外包装层形成一次.钢丝和外包装层可以协调效果，断裂伸长率很低(不超过3%).钢塑性复合土工格栅的主要受力单元为钢丝，其蠕变率极低.

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东大广新材料有限公司

钢塑格栅表面延压成具有规则的粗花纹码

钢塑土工格栅是由钢塑加筋带经新颖工艺复合而成，由于此产品表面延压成具有规则的粗花纹码，铺设于换填土层中承受了巨大的抗应力与填土之间的摩擦力，整体上限制了地基土的剪切，侧面挤出及隆起，由于加筋土垫层的刚度较大，有利于上部基础荷载的扩散并较均匀地传递，山东钢塑土工格栅销售，分布到下卧软土层上，较好地提高了地基的承载力，由于加筋土垫层的作用，加大了压缩层范围内地基的整体刚度，有利于调整地基的变形。

钢塑土工格栅是由一种钢塑复合加筋带(内置高强度碳素弹簧钢丝 受力材料 ，外面裹覆聚乙烯树脂 保护材料 复合而成)，山东钢塑土工格栅报价，按平面经纬成直角布置，经超声波焊接成型的土工合成材料。

在应用堤坝工程中，绝大部分为两侧加宽，南侧距离河道较近，积水较深，需先抛石挤淤后在进行堤坝填筑，山东钢塑土工格栅，为了保证工程质量，设计要求路床范围内铺筑两层钢塑土工格栅，分别位于上下路床之间;路基设计标高下4m铺筑两层，路堤范围内满铺，层间距80cm，格栅应有效地锚固在原状土样中，地锚孔采用干作业成孔，内注M30水泥砂浆，通过格栅孔插入钢筋形成地锚，钢筋采用 25钢筋弯制而成并做防锈处理，地锚沿路线纵向每50cm设一处。

钢塑复合格栅的拉力由经纬编织的高强钢丝承担，在低应变能力下产生极高的抗拉模量，纵横向肋条协同作用，充分发挥格栅对土体的嵌锁作用。

通过生产过程中塑料表面的处理，压制有粗糙的花纹，山东钢塑土工格栅制造商，以增强格栅表面的粗糙程度，提高钢塑复合土工格栅与土体的摩擦系数。

钢塑复合格栅的幅宽可达6m，实现、经济的加筋效果。

欢迎广大客户来电咨询！品质好！安全有保证！等候您的来电！

山东钢塑土工格栅报价-山东钢塑土工格栅-大广新材料由山东大广新材料有限公司提供。山东大广新材料有限公司(www.tgcl.cc)为客户提供“土工格栅,土工布,土工膜,土工网”等业务，公司拥有“大广”等品牌，专注于塑料建材等行业。欢迎来电垂询，联系人：马经理。同时本公司(www.prtfst.cn)还是从事纳基膨润土防水毯，GCL复合防水毯，膨润土防水毯厂家的厂家，欢迎来电咨询。