

专业喷粉加工 凤岗喷粉 景合盟

产品名称	专业喷粉加工 凤岗喷粉 景合盟
公司名称	佛山市顺德区活创实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区勒流富安工业区纵一路9号
联系电话	13702631828 13702631828

产品详情

如何才能降低喷漆加工中油漆涂料的粘度？

用剪切方法降低油漆涂料粘度是喷漆加工中广泛应用的方法，但是需要注意的是，它对非牛顿型的假塑性流体和塑性流体有效。而且在压送时喷漆加工系统中往往仅使用一种稳定的输送压力，而假塑性流体的粘度在剪切作用下是会改变的。

因此喷漆压力不作相应改变，喷涂效果会受到影响，为此要尽量减少喷漆加工过程中产生的剪切作用，这样才能得到更好的效果。

涂装的方式和材料有很多，但为何更多的用户会偏向于粉末涂装，那是因为从经济、安全、环境、设备以及工艺等方面将其与其他涂装技术比较之后，专业喷粉加工，发现粉末涂装各方面都更胜一筹。

粉末涂装过程中，涂料的喷雾是固体，喷粉加工，因此可以回收和重复使用，产品几乎没有浪费，大大提高了粉末涂装的经济效益。粉末涂装中所用的粉末涂料不含有害化学物质，只要做好防护避免吸入粉就能保障安全。

喷涂加工后涂层的综合性能意味着什么？

当金属颗粒的金相结构为渗碳体或乌氏体的金属颗粒占多数时，喷涂加工后的涂层硬度相对提高；相反，凤岗喷粉，如果铁素体颗粒占优势，涂层硬度相对的变低。同样，密度高的涂层比密度低的涂层硬度高，氧化物夹杂和气孔少的涂层比多的涂层硬度高。

鉴于这一点，喷粉厂，在特定条件下，喷涂加工后的涂层硬度能够大致地反映组成涂层的金属颗粒的金相结构、金属颗粒硬度高低、涂层密度的大小、孔隙度的多少等等，从而更好的掌控喷涂加工过程。

专业喷粉加工-凤岗喷粉-景合盟由广东顺德景合盟科技有限公司提供。“喷涂,喷粉,喷漆”就选广东顺德景合盟科技有限公司（www.jhmhc.cn），公司位于：广东省佛山市顺德区勒流富安工业区纵一路9号，多年来，景合盟科技坚持为客户提供好的服务，联系人：李先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。景合盟科技期待成为您的长期合作伙伴！