

玻璃钢电缆保护管质优价廉

产品名称	玻璃钢电缆保护管质优价廉
公司名称	富阳市金航塑料制品有限公司
价格	34.00/件
规格参数	公称外径:200（mm） 壁厚:5（mm） 长度:4（m）
公司地址	暂无
联系电话	86 0527 82860799-18762190799 13575798998

产品详情

公称外径	200（mm）	壁厚	5（mm）
长度	4（m）	材质	玻璃钢
线膨胀系数	0（1/K）		

产品执行标准

dt/t802-2002

项目名称	计算单位	国际技术参数
弯曲强度	mpa	≥135
拉伸强度	mpa	≥120
撞击性能		见国标附录a
管径向变化率10%的管刚度	mpa	n≥1.2r≥2.4e≥5.0
弯曲负载（最大弯曲正应力为1.8 mpa）热变形温度	℃	≥130
浸水后弯曲保留率	%	≥80
巴氏硬度		≥35
氧指数	%	≥26
活动摩擦系数		≤0.34
热阻系数	%	≤4.8

玻璃钢电缆保护管质量保证书

相关技术参数的保证		
序号	项目名称	技术参数

1	弯曲强度 mpa	≥135
2	拉伸强度 mpa	≥120
3	管刚度 mpa	bdb-n（普通型）≥1.2 bdb-r（加强型）≥2.4 bdb-e（超强型）≥5.0
4	巴氏硬度	≥35
5	耐水性（弯曲强度保留率%）	≥80
6	（弯曲负载）热变形温度℃	≥130
7	氧指数	≥26
8	活动摩擦系数	≤0.30
9	热阻系数℃.m/w	≤4.6
10	撞击性能（温度0℃,高度1m,用1kg重锤冲击10次）	九次以上无开裂现象
11	外观	外表均匀、无剥离、无裂纹、内壁光滑

玻璃钢电缆保护管产品功能特性
玻璃钢电缆保护管 有以下几个功能特性：1、高强度2、耐腐蚀3、阻燃、耐热抗冻性好4、电绝缘性能好，没有二次污染。5、柔性系统6、光洁度高7、施工安装快捷方便8、自重轻/运输安装方便

玻璃钢电缆保护管适用范围
玻璃钢电缆保护管 可满足用户的各种特定要求，可以应用于淤泥质软土地工区、湿陷性黄土地区、湖泊海淀地区以及存在高深度化学腐蚀性介质地区等多种场地区域。采用配套的专用管枕组合，可组成多层多列的多管道排管方式。 电缆过桥、过河等特殊环境进时作保护管。 玻璃钢电缆保护管 典型的应用领域： （1）城市电网建设和改造工程。（2）交通路桥工程建设。（3）城市市政改造工程。 （4）民航机场工程建设。（5）工业园区、小区工程建设。

玻璃钢电缆保护管介绍
玻璃钢电缆保护管 ，是一种新型的复合材料管,它以树脂为基体和玻璃纤维为增强材料复合而成,与不饱和树脂粘结成型并能与现代电缆工程建设相配套的优质电缆保护用导管产品。抗压力强、重量轻、内壁光滑，摩擦系数小，在穿用电缆时轻松，不损伤电缆。搬、运要比金属钢管和水泥管轻松、方便。施工安装简便，既省事又省力。耐腐蚀性能强、绝缘、非磁性、耐酸、耐碱、阻燃型、抗静电。望去弹性模量好，完全解决了金属钢管易腐烂、无扭曲弹性的特点，同时也克服了塑管易老化、抗冲击力差的不足。耐水性能好，可在潮湿或水中长期使用不变质。由于玻璃钢的特定性能，该玻璃钢管使用寿命在50年以上。施工方便，在抢修特定工程时，效率尤为突出，是电力电缆工程、通信电缆市政工程及道路地下敷设电缆最为理想的保护装置,电缆过河、过桥使用最为适宜、轻便。

