

# 环氧地坪 壹扬地坪 环氧自流平地面

产品名称	环氧地坪 壹扬地坪 环氧自流平地面
公司名称	苏州壹扬地坪材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市姑苏区阊胥路444号金阊大厦405号
联系电话	13451567883

## 产品详情

环氧地坪施工注意：

起水泡：原因

- 1)结构体地下层、水箱旁、底楼层或其它地面水气湿度偏高;
- 2)没做断水处理或底漆封闭不良。

预防方法：

- 1)施工前先以水份计协助判断;
- 2)水份及水压太高的地点须先做断水处理;
- 3)选择亲水性的环氧树脂底漆。

环氧地坪广泛用于电子厂、机械制造厂、五金厂、制药厂、汽车厂、航天机地、实验室、办公室、超级市场、造纸厂、化工厂、塑料加工厂、纺织厂、烟草厂、糖果厂、酿酒厂、饮料厂、肉联加工厂、停车场等表面涂装。已被国内众多的厂家所接受和使用。

环氧树脂地坪起泡原因：

起水泡的原因，是大家关心的一个问题，环氧自流平地面，剖开水泡发现，环氧地坪施工，泡内都含有水分或炎黄色液体，环氧地面层与基层脱离，粘在基层上的胶结料被拉成蜂窝状，按照“物理学”解释，在盛有液体的密闭容器内，环氧地坪报价，液体蒸发，形成饱和状态的三条曲线的温度与压力关系。环氧地坪施工注意：

发白原因：

- 1)冬天油漆反应速度过慢，且硬化剂与空气反应产生白雾状;
- 2)在低温多湿之场合施工;
- 3)施工后遭水侵入。

预防方法：

- 1)选择适当硬化剂;
- 2)避免低温多湿条件施工，不得已时应采取加温除湿措施，如空调加温降湿，暖风机加温;
- 3)避免施工后有水侵入。

## 水性环氧地坪

水性环氧体系具有更多的选择组合(理论上具有9种的形态组合)，但也增加了选择难度。同时在实际应用过程，环氧地坪，通过加入大量的颜填料、助剂等，提高水性环氧体系应用性能同时也掩盖了水性环氧体系的不足甚至严重缺陷，这将增大更多的不确定因素和复杂性。

弃繁从简，分别关注水性环氧树脂形态和水性环氧固化剂形态的同时，通过掌控水性环氧的本质和水性环氧的评定达到更快、更好的选择水性环氧体系，为您的万丈高楼打牢根基!

环氧地坪-壹扬地坪-环氧自流平地面由苏州壹扬地坪材料有限公司提供。苏州壹扬地坪材料有限公司（[www.szyzzzs.tz1288.com](http://www.szyzzzs.tz1288.com)）在装潢设计这一领域倾注了诸多的热忱和热情，苏州壹扬地坪一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴总。同时本公司（[www.hydisg.com](http://www.hydisg.com)）还是从事环氧地坪，环氧地坪漆，环氧地坪涂料的厂家，欢迎来电咨询。