

太仓市丰亿环保科技 徐州无缝缠绕塔

产品名称	太仓市丰亿环保科技 徐州无缝缠绕塔
公司名称	太仓市丰亿环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太仓市沙溪镇直塘直任路78号
联系电话	13806240103 13806240103

产品详情

公司主营:PPH缠绕储罐，PP储罐，PP搅拌釜，PP废气净化塔，聚丙烯储罐，欢迎新老客户来电咨询！

活性炭吸附塔性能

吸附，吸附容量大，适用面广

维护方便，无技术要求

比表面积大，良好的选择性吸附

活性炭具有来源广泛价格低廉等特点

吸附，能力强

操作简易、安全

活性炭使用一段时间后，吸附了大量的吸附质，逐步趋向饱和，丧失了工作能力，严重时穿透滤层，因此应进行活性炭的再生或更换。

公司主营:PPH缠绕储罐，PP储罐，PP搅拌釜，PP废气净化塔，聚丙烯储罐，欢迎新老客户来电咨询！

废气净化塔的工作原理是将气体中的污染物质别离出来，转化为无害物质，以到达净化气体的目的。它属于微分接触逆流式，塔体内的填料是气液两相接触的根本构件。塔体外部的液体进入塔体后，气体进入填料层，填料层上有来自于顶部的喷淋液体及前面的喷淋液体，无缝缠绕塔，并在填料上构成一层液膜，气体流经填料空隙时，与填料液膜接触并停止吸收或中和反响，填料层能提供足够大的外表积，对气体活动又不致形成过大的阻力，经吸收或中和后的气体经除雾器搜集后，经出风口排出塔外。吸收剂是处置废气的主要媒体，它的性质和浓度是依据不同废气的性质来选配，其处置单位气体的耗用量，是经过计算吸收剂与惰性气体的摩尔流量的比值来肯定的。废气由风机自风管吸入，自下而上穿过填料层；循环吸收剂由塔顶经过液体散布器，平均地喷淋到填料层中，沿着填料层外表向下活动，进入循环水箱。由于上升气流和降落吸收剂在填料中不时接触，上升气流中流质的浓度越来越低，到塔顶时到达排放请求。液膜上的液体在重力作用下流入贮液箱，并由循环泵抽出循环。

公司主营:PPH缠绕储罐，PP储罐，PP搅拌釜，PP废气净化塔，聚丙烯储罐，欢迎新老客户来电咨询！

废气净化塔的适用范围

- 1：各种有害气体如 H_2S 、 SO_x 、 NO_x 、 HCl 、 NH_3 、 Cl_2 等恶臭气体之处置；
- 2：污水处置场之除臭安装；
- 3：半导体光电业之制程排气处置；
- 4：渣滓填埋场之渗出水贮留池废气处置；
- 5：焚化炉及工业炉等排放之废气处置。印刷电路板业、电子元件工业的电镀、前处置、化工业、钢铁业、半导体制造业、染料制造业等。

太仓市丰亿环保科技-徐州无缝缠绕塔由太仓市丰亿环保科技有限公司提供。太仓市丰亿环保科技有限公司（www.tcfyhb.cn）是从事“销售环保设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄经理。