

铜陵自制超净化工作台 江苏姑苏净化科技

产品名称	铜陵自制超净化工作台 江苏姑苏净化科技
公司名称	江苏姑苏净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江区金家坝金贤路262号
联系电话	15250529050

产品详情

姑苏净化产品和解决方案已经应用于全国34个省市自治区及全球十多个国家，完成洁净室系统工程千余项。一直以来，医院洁净手术室系统工程建设，是我们始终如一的专业目标，无论是在工程管理、设计理念、技术材料和施工工艺的创新上，我们都有自己的专门攻关研发小组。

外箱体采用冷轧板烤漆处理，颜色为x牙烤白，自制超净化工作台厂，钢板厚度为:1.2MM;

台面材质:台面采用SUS304不锈钢材质，厚度为1.2MM;

侧挡风玻璃采用8MM加厚玻璃，使工作区宽敞明亮，采光性好;

采用可调风量风机控制系统，软触式开关调节电压，保证风速始终处于理想状态;

控制面板上有紫外线杀菌灯，照灯，风机调速控制软触点开关;

底部采用万向移动轮，万向固定轮，可随时定位，随时固定;

四周密封处全部采用美国”道康宁”品牌密封胶打胶处理，密封性能好；

姑苏净化产品和解决方案已经应用于全国34个省市自治区及全球十多个国家，完成洁净室系统工程千余项。一直以来，医院洁净手术室系统工程建设，是我们始终如一的专业目标，无论是在工程管理、设计理念、技术材料和施工工艺的创新上，我们都有自己的专门攻关研发小组。

检查，保养时请拔掉电源插头。

为了始终维持工作台的技术性能，设备的初步设定，日常操作及维护保养是至关重要的。如果轻视这些事项，设备性能下将，使得工作台在不完好的状态下运行。

1. 密封性 本工作台采用正压污染区域全部被负压区包围的结构。
2. 而且，在用甲醛熏蒸对工作台进行杀菌处理之前，为防止甲醛泄漏，应先用“肥皂泡”法对整机进行密封性检查。
3. 定期(一般每二月一次)用风速仪测量工作区风速，如不符合技术参数要求，自制超净化工作台价格，则可调节风机供电电压。
4. 当风机电压调至大时，工作区风速仍达不到技术参数要求时，则必须更换送风gao效过滤器，更换送风gao效过滤器时必须同时更换排风gao效过滤器。更换完毕后，应用尘埃粒子计数器检查四周边密封是否良好，若有泄漏需用密封胶封堵。
5. 风机不需要特别的维护，但建议进行一次定期检查。

姑苏净化产品和解决方案已经应用于全国34个省市自治区及全球十多个国家，铜陵自制超净化工作台，完成洁净室系统工程千逾项。一直以来，医院洁净手术室系统工程建设，是我们始终如一的专业目标，无论是在工程管理、设计理念、技术材料和施工工艺的创新上，我们都有自己的专门攻关研发小组。

超净台进风口在背面或正面的下方，金属网罩内有一普通泡沫塑料片或无纺布，用以阻拦大颗粒尘埃，自制超净化工作台哪家好，应常检查、拆洗，如发 泡沫塑料老化，及时更换。除进风口以外，如有漏气孔隙，应当堵严，如贴胶布，塞棉花，贴胶水纸等。工作台正面的金属网罩内是超级滤清器，超级滤清器也可更换，如使用年久，尘粒堵塞，风速减小，不能保证无菌操作时，则可换上新的。

铜陵自制超净化工作台-江苏姑苏净化科技由江苏姑苏净化科技有限公司提供。江苏姑苏净化科技有限公司(www.gusu88.com)是从事“净化设备,空调设备,不锈钢设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郑总。