

# 邯郸桥梁护栏订做 山东鸿信护栏

产品名称	邯郸桥梁护栏订做 山东鸿信护栏
公司名称	聊城高新区鸿信钢材加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市高新区九州街道办事处淮河路19号207室
联系电话	15106359976

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城高新区鸿信钢材加工厂

桥梁护栏订做，作为高速公路和桥梁的必备设施，对高速行车安全、行车舒适度、高速公路景观、工程造价具有一定的影响，所以在建设高速公路时，必须充分认识各种防撞护段各种特性包括其防撞机理、工程造价、施工简易程度、养护成本、防眩设施设置及与通信管道配置等。对某一条高速公路选用哪一种防撞护栏还必须结合其具体工程条件，作出选择。

桥梁护栏订做是桥梁防撞护栏的支撑部分，桥梁防撞护栏按设置位置可分为路侧护栏和中央分隔带护栏。路侧护栏，是指设置于高速公路路肩上的护栏。目的是防止失控车辆越出路外，避免碰撞路边其它设施和车辆翻出路外。中央分隔带护栏，是指设置于公路中央分隔带内的护栏。目的是防止失控车辆穿越中央分隔带闯入对向车道，并保护分隔带内的构造物。

桥梁护栏订做是指设置于桥梁上的护栏。其目的是为了防止失控车辆越出桥外，桥梁护栏订做，具有使车辆不能突破、下穿、翻越桥梁以及美化桥梁建筑的功能。今天我公司将简述下桥梁护栏订做在桥梁上的安装方式给大家分享一下。

(1) 预制场地应平整、坚实、清洁，并采取排水措施，防止场地沉降。每个预制构件应一次浇筑完成，不得间断。预制构件浇筑时宜采用刚护栏。

(2) 采用平卧重叠法浇筑混凝土时，下层构件顶面应设临时隔离层，上层构件须待下层混凝土强度达到5.0MPa后，方可浇筑。

(3) 在空心板的筒模周围浇筑混凝土时，应采取使筒模不致移位，并特别注意防止筒模上浮。桥梁护栏浇筑混凝土应分两层浇筑，底层浇至筒模的圆心处，并振捣使之沉积，然后在下层混凝土仍有足够塑性时尽快浇筑上层混凝土，用振捣器使上下层混凝土结合。

(4) 腹板底部为扩大断面的T形梁和I形梁，应先浇筑其扩大部分并振实，再浇筑其上部腹板及翼缘板。

(5) 预制构件的底护栏应按图纸要求设置预拱度。预应力混凝土梁、板应根据图纸提供的理论拱度值，结合施工实际情况，正确预计梁体拱度的变化值，采取相应措施。若后张法全预应力混凝土预计的拱度值较大时，应考虑在预制台座上设置反拱。当梁体的实际拱度已较大，将对桥面混凝土的施工造成影响时，应书面报告监理工程师，会同设计单位协商解决。

桥梁护栏订做是指设置于桥梁上的护栏。其目的是为了预防失控车辆越出桥外，具有使车辆不能突破、下穿、翻越桥梁以及美化桥梁建筑的功能。

桥梁护栏订做形式的选择，首先应根据公路等级，综合考虑其安全性、协调性、需防护对象的特性及现场几何条件等因素确定防撞等级，然后再根据本身结构、经济性以及施工和养护维修等因素进行构造形式的选择。其埋置方式有立柱直接埋入式、法兰盘连接式和通过传力钢筋把桥梁护栏订做和桥面板浇注成一体三种方式，条件许可时，可采用抽换式护栏。

邯郸桥梁护栏订做-山东鸿信护栏由聊城高新区鸿信钢材加工厂提供。聊城高新区鸿信钢材加工厂（[www.lchxhl.cn](http://www.lchxhl.cn)）有实力，信誉好，在山东 聊城 的防撞设施等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进聊城鸿信护栏和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.lchxhl.cn](http://www.lchxhl.cn)）还是从事山东不锈钢复合管护栏，河北不锈钢护栏，304不锈钢护栏的厂家，欢迎来电咨询。