

徐州过滤棉 邦创机电设备公司 鱼缸过滤棉

产品名称	徐州过滤棉 邦创机电设备公司 鱼缸过滤棉
公司名称	苏州邦创机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市城北西路1599号B5幢117室
联系电话	18012775723

产品详情

空气过滤网选择指标_流量热性.空气过滤网的流量特性指的是在一定的进口压励下，通过空气过滤网的空气流量与过滤器进出口压力差之间的关系曲线。一般情况下，空气过滤棉，空气过滤网的压力损失要小于0.03Mpa，这种条件下能够保障空气过滤网保持良好的过滤效率。影响空气过滤网流量特性的因素主要是通风管道的空气阻力和滤芯质量。

空气过滤网选择指标一分水效率

空气过滤网的分水效率指的是分离出来的水分与过滤系统进风口空气中所含水分的比值，一般情况下，要求空气系统的分水比应不于80%，如果水分比过低，可能会使空气中的湿气过重。影响分水比的主要因素是导流板，当空气中的水分与导流板相撞之后，将会在惯性的作用下逐渐凝成液滴。

过滤棉别称：初效空气过滤棉，进风口棉，初效过滤棉，空气过滤棉，过滤棉，空调过滤棉，蓝白棉，粗效过滤网，风机过滤棉，中效过滤棉，高效过滤棉，无纺布，不织布初效滤网，喷胶棉，无胶棉，G2过滤棉，G3过滤棉，G4过滤棉，过滤棉价格，过滤棉生产厂家，空气过滤用料，滤料，进风过滤棉，空气过滤系列，进风过滤棉，GB型高效过滤棉，粗过滤棉，一次性过滤棉，鱼缸过滤棉，G3G4F5过滤棉，粗效空气过滤棉，细效过滤棉

空气过滤棉安装货柜时的注意事项

空气过滤棉因为应用的行业较多，所以不仅仅是国内需要，国外同样需要，所以出口国外的空气过滤棉在装货柜时，就有一系列问题需要知道，不然装货柜时就会出现纰漏，出现装不下或者装不够的问题。

首先，双层过滤棉，在装柜之前，我们需要了解空气过滤棉的单卷的净重、毛重，净重，就是过滤棉除去包装的重量，毛重则是加上包装的重量，分别在称上称量或者用每平方米多少克来计算，都可以得出空气过滤棉的净重和毛重。

其次，要了解空气过滤棉单卷的体积，体积可以根据直径 \times 直径 \times 高度计算出来一卷的体积，再乘以数量，则可算出体积。这里需要注意的是，因为装货柜涉及到真空包装，我们需要根据使用者的要求，看是否需要真空包装，徐州过滤棉，如果需要，则特别需要注意体积的计算，这样一来，体积计算就要根据压缩的大小来得出结论。压缩后的空气过滤棉厚度、平整度都有一定影响，在使用者对此要求不高的情况下，可以建议抽真空包装，如若要求高，那么，则不能抽真空包装。

徐州过滤棉-邦创机电设备公司-鱼缸过滤棉由苏州邦创机电设备有限公司提供。苏州邦创机电设备有限公司（www.bangchuangjd.tz1288.com）是一家从事“过滤棉,滤袋,滤芯,不锈钢滤瓶,净水器,过滤海绵,活性炭棉”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“邦创机电”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使邦创机电在过滤器、过滤设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！