

珍珠岩珠光砂 周口珠光砂 丰鼎保温科技

产品名称	珍珠岩珠光砂 周口珠光砂 丰鼎保温科技
公司名称	范县丰鼎保温科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市濮城镇工业区
联系电话	13213475111

产品详情

珍珠岩保温板粘贴规定1、去除被隔热保温墙体表面尘土，去除凸凹出物，凹陷处用1：2.5的混合砂浆地面找平，且用刮尺压光。2、将颗粒料与建筑涂料按珍珠岩2：1的净重比在现场配置粘结剂，拌和均匀，扒装珠光砂，调制成较稀粘稠备用。已调制好的粘结剂应在九十分钟内用完。已开封市粘结剂不可再二次应用。珍珠岩粘结剂的使用量，视墙壁平面度不一样略微差别。3、把搅拌均匀的珍珠岩粘结剂擦抹在珍珠岩保温板被粘贴的周边。即沿附近抹35mm宽、8毫米厚的粘结剂框；耐火材料的工作性包括砂浆稠度、混凝土塌落度、流动性度、延展性、粘结力、回弹力、凝固性、硬化性等。管理中心部位再抹一点，其直径为70mm，薄厚为8毫米的粘结剂珍珠岩保温板的四个侧边满涂一层析粘结剂；自上而下挂线（上、下排）通缝粘贴。

众所周知，温度是通过传导，周口珠光砂，对流和辐射三种方式进行传递的。当膨胀珍珠岩被填充入冷箱和储罐的隔热层时，低温装置与外保护层中间充满了微孔结构的材料。由于空气的粘性作用，对流热传递可以忽略不计。又由于膨胀珍珠岩属分散介质，通过散射与吸收作用使辐射对热传递的贡献很小。因而，此时的热量传递主要是以热传导方式进行的。在-270K时，珍珠岩的热传导只有0.022~0.025左右。因此，珍珠岩珠光砂，膨胀珍珠岩作为一种非常好的保冷绝热材料而被广泛使用。7、施工用电量路线应绝缘层优良，用电量机器设备应安置漏电保护开关并有保护接地。

珍珠岩防火板的特点

- 1、环保、天然、无污染(膨胀珍珠岩是天然珍珠岩矿砂，经1300以上高温瞬间膨胀而成的、结构呈中空蜂窝状的颗粒球形体)；
- 2、防火(不燃)、憎水、不老化、耐腐蚀；
- 3、具有质轻、隔热、保温、吸音；

4、美观、经济、方便(可安装、附于或嵌入结构中);

5、施工方便，具有可切，可刨锯等特点，能满足实际应用的不同需要。

珍珠岩珠光砂-周口珠光砂-丰鼎保温科技由范县丰鼎保温科技有限公司提供。范县丰鼎保温科技有限公司(www.fdzy.cn/) 位于濮阳市濮城镇工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前丰鼎保温在保温、隔热材料中享有良好的声誉。丰鼎保温取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。丰鼎保温全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。当膨胀珍珠岩被填充入冷箱和储罐的隔热层时，低温装置与外保护层中间充满了微孔结构的材料。