

京电华信JDHX-CS60系列智能型除湿装置

产品名称	京电华信JDHX-CS60系列智能型除湿装置
公司名称	京电华信（北京）科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	北京市通州区新光大中心8-b座
联系电话	010-50932514 13161271669

产品详情

产品特点：体积小，重量轻，安装方便快捷；
自动运行与手动除湿功能切换，温度启动值和除湿启动值可调；
除湿风道主动引凝，排风气体加热降湿，有效达到了对电气柜密闭空间防潮除湿的综合治理；
温度，湿度传感器24小时实时采样，超出设定启动值自动引凝；温度，湿度设定有记忆功能，不会因为停开机而消失，故障显示功能，可提示故障保证安全正常运行；
除湿引凝管路，可把引凝后的水排出柜外，同时也可以用储液袋柜外收集；
可选配RS485通讯功能，通讯地址可调以及故障上报功能；当具有RS485通讯功能的除湿装置收到上位机的数据时，分析数据后马上回复数据给上位机，一台上位机大可连接255台；应用范围：CIS控制柜，高低压开关柜，环网柜，户外端子箱，机械控制柜，箱式变电站，干式变电站等电气设备。
技术参数：工作电源 AC/DC85V-260V；除湿温度 5 -45 ；加热功率 50-500W；工作温度 0-50 ；功率 60W；温度检测范围 0-100 ；湿度检测范围 5%RH-95%RH；温度启动值（0-40 ）可调节；除湿启动值（20%-88%RH）可调节；温度回差值0-40 ；湿度回差值0-40%RH；温度测量精度 ± 0.5 ；湿度测量精度 $\pm 3\%RH$ ；显示分辨率0.1；显示方式双排3位数显；外壳材料可选：塑料阻燃ABS型、钣金型、铝合金型、不锈钢型。
传感器安装方式:复合式 外形尺寸：187*113*67mm 开孔尺寸：35mm