

# Basell泰国PP HP500N食品容器

产品名称	Basell泰国PP HP500N食品容器
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	食品级PP:阻燃PP 品牌:美国巴塞尔
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205 (注册地址)
联系电话	13686037143 13686037143

## 产品详情

Basell泰国PP HP500N食品容器沙特巴塞尔PP 生产企业：美国巴塞尔

原料描述部分

规格级别外观颜色该料用途备注说明 高流动, 高光泽, 高刚性,  
高结晶 (HCPP) 家电部件  
均聚注塑  
包装、工程配件、家电部件、家用货品、容器  
硬度、高刚性、高结晶、高光泽、均聚物、可加工性良好、高流动性

原料技术数据

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能				
密度		ISO 1183	0.9	g/cm <sup>3</sup>
熔体流动速率	230 /2.16 kg	ISO 1133	25	g/10min
机械性能				
球压硬度	H 358/30	ISO 2039-1	93	MPa
拉伸模量		ISO 527-2	2000	MPa
拉伸应力	屈服	ISO 527-2	40	MPa
拉伸应变	屈服	ISO 527-2	6	%
	断裂	ISO 527-2	15	%
简支梁缺口冲击	23	ISO 179/1eA	2	kJ/m <sup>2</sup>
强度				
简支梁缺口冲击	23	ISO 179/1eU	60	kJ/m <sup>2</sup>
强度				
热性能				
热变形温度	0.45 MPa, 未退火	ISO 75-2/B	110	
维卡软化点		ISO 306/A50	158	
		ISO 306/B50	104	

ADL系列导轨式电能表均带有标准的RS485通讯接口，采用ModbusRTU标准通讯协议，通过仪表的通讯接口将仪表组网，终实现在监控中心进行集中监控和管理。DL导轨式安装电能表ADL系列导轨式安装电能表包括单相复费率电能表和三相复费率电能表。该系列电能表体积小，外形美观，结构模数化，可

安装于35mm标准导轨上。图1为ADL系列仪表外形及安装方式。图1ADL系列仪表外形及安装方式ADL系列导轨式安装电能表支持一次接入和二次接入两种接线方式，不仅可用于低压配电柜，还可以用在终端配电箱，电流表大规格为2(8)A。