

京电华信JDHX813智能三相电流电压仪表

产品名称	京电华信JDHX813智能三相电流电压仪表
公司名称	京电华信（北京）科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	北京市通州区新光大中心8-b座
联系电话	010-50932514 13161271669

产品详情

产品简介：jdhx813智能三相电流电压仪表采用单片机设计而成的新产品，广泛适用于电力电网，自动化控制系统中，可直接替代原有的指针式仪表，产品符合gb/t13978-1992. 主要功能：
测量三相电流、三相电压，pt可任意设定 采用单片机设计而成的新产品 高位ad转换，精度高
单片机设计，抗干扰性能强 具有多项菜单编程，可灵活操作 量程准确，性能可靠
可选配rs485通讯接口，采用标准modbus-rtu协议 可选配2路继电器输出、2路开关量输入
可扩展报警输出及可编程单元 采用高清晰lcd 或 led 显示 技术参数：电压额定值 ac
57.7v、100v、220v、380v 电压过负荷 持续:1.2倍，瞬时:2倍/1s 电压功耗 v0.3va（每相）电压阻抗
> 380kq 电压精度 rms测量精度0.2级 电流额定值 ac 1a、5a 电流过负荷 持续：1.2倍 瞬时：10倍/5s
电流功耗 < 0.4va（每相）电流阻抗 > 15m 电流精度 rms测量精度0.2级 频率 50/60hz ± 10%
通讯接口(选配) 支持rs485通讯接口,采用标准modbus-rtu协议 开关量输入(选配) 支持2路继电器输出
开关量输出(选配) 支持2路无源干节点输入 辅助电源 ac/dc 85v ~ 265v 电源功耗 < 4va 环境：
工作温度 -10 ~ 55 存储温度 -30 ~ 70 相对湿度 93%rh，无腐蚀性气体场所 海拔高度
2500m 面框尺寸：120×120、96×96、80×80、72×72、68×68