防火卷帘门 一维工贸 复合防火卷帘门

产品名称	防火卷帘门 一维工贸 复合防火卷帘门
公司名称	聊城市一维工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市茌平县振兴办事处吴官屯工业园
联系电话	13884841191

产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:聊城市一维工贸有限公司

防火卷帘门主要应用于防火分隔区域,多是设置在空间比较大的场合,作为可见的防火分隔装置。

防火卷帘门除了应用于火灾事故的防火分隔装置,防火卷帘门厂家,在平时收起时需要保证不对工作环境造成影响。在高层建筑之中,防火卷帘的有效防火分隔区域的选取与布置是能否使防火卷帘发挥其应有功能的关键。

高层建筑内设有上下层相连通的走廊、敞开楼梯、自动扶梯、传送带等开口部位时,应按上下连通层作为一个防火分区,其允许大建筑面积之和不应超过以其建筑等级所设定的防火分区建筑面积。当上下开口部位设有耐火极限大于3.00h的防火卷帘等分隔设施时,其面积可不叠加计算。而房间与中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于3.00h的防火卷帘来分隔。

防火卷帘能够起到很好的防火分隔效果,需要科学的计算,依照建筑使用面积进行设计和安装。

双轨双帘无机布防火卷帘

无机布防火卷帘

产品简介

双轨双帘无机布防火卷帘是采用一机双轴、双卷帘、双导轨组成的防火卷帘门,其耐火极限大于3小时, 定制防火卷帘门,背火面温升<140 ,产品符合GB14102-2012标准要求。

帘布组成

- 1、抗热防辐射布
- 2、硅酸铝隔热毯
- 3、不燃装饰层

产品特点

- 1、电动、自动、手动和联动控制。
- 2、相序自动检测,防反转、缺相、过流等等。
- 3、可提供一步降、中停受控二步降、自动中停二步降三种运行方式,中停时间采用微电脑学习方式智能控制。
- 4、控制器内置上行、停止、下行调试开关,防火卷帘门,调试更加方便。
- 5、电子按钮盒具有自功能和逃生指示。
- 6、配外置速放装置、控制箱蓄能单元。

在电动防火卷帘门的使用中我们要注意电动防火卷帘门平时的维护和保养,同时也要对电动防火卷帘门进行功能的测试以确保电动防火卷帘门的正常使用。主要测试的方面有:温感测器的测定、运程的调试、手动按钮的测试等方面的检测。在对以上进行检测可以使在运到突发的火灾的情况下更好的进行防火措施,减少生命和财产的损失。应根据工程的实际情况绘制图纸并对卷帘的制作质量进行控制,同时应加大安装队伍团队建设,提高其安装水平。防火卷帘门-一维工贸-复合防火卷帘门由聊城市一维工贸有限公司提供。聊城市一维工贸有限公司(www.ywfjm.com)有实力,信誉好,在山东聊城的防火设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进一维工贸和您携手步入辉煌,共创美好未来!同时本公司(www.tjfhjlm.com)还是从事山东防火卷帘门厂家,山东无机布防火卷帘门,山东防火卷帘门的厂家,欢迎来电咨询。