

# 铁艺围栏大门 世通铁艺 围栏

产品名称	铁艺围栏大门 世通铁艺 围栏
公司名称	泰安市岱岳区世通铁艺制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区大汶口镇驻地
联系电话	13002777422

## 产品详情

1、夹胶玻璃护栏（玻璃高于扶手）使用不锈钢立柱及A3钢立柱，塑钢围栏大门，立柱配件锁住玻璃，玻璃多采用6+6安全干夹玻璃，不锈钢圆管扶手，特色是玻璃为主要配件，款式比较现代，适合通透式楼房及商场等公共场所。

2、夹玻璃护栏 立柱及扶手中间挂件玻璃，玻璃面积较小，主要突出立柱感，简约感特别强，适用于多数现代花园阳台栏杆。

3、钢丝护栏 中间立柱，间隔夹少于12CM的钢丝，为了安全起见，阳台栏杆多采用钢条栏板，小孩容易攀登，安全性不高，钢丝护栏多数于楼梯及天桥等公共场所。

- 1、模板每次安装前都要清理并涂刷脱模剂，脱模剂要涂刷均匀。
- 2、护栏钢筋焊接和绑扎要符合设计和规范要求，特别是内测的钢筋位置要对。
- 3、模板安装后要检查模板的侧面和顶面，模板的侧面和顶面都要顺直。
- 4、护栏混凝土的表面的蜂窝麻面面积不得超过该面面积的0.5%，深度不超过10mm。
- 5、同一跨内的单侧护栏应一次性浇筑，端头模板应用钢模板，以保证端头外观平齐。
- 6、护栏面与接缝处不得有开裂现象。错台、平整度、外观质量问题要及时处理，院墙围栏大门，并保证颜色一致。顶面平顺美观，铁艺围栏大门，高度一致。
- 7、护栏全桥线性直线段顺直，曲线段弧线圆顺，无折线和死角

阳台铁艺护栏材质不一样在维护清洁方法方面是不一样的，需要讲究和注意，围栏，

- 1、阳台铁艺护栏在安装时要注意力度，玻璃易刮花、所以在擦拭的时候使用在中性溶剂中浸泡过的纱布先将污染物擦去，再使用干的纱布将其擦拭干净。
- 2、阳台铁艺护栏在清洁的时候禁止使用酸碱性洗涤剂，避免加快玻璃锌钢栏杆的腐蚀。
- 3、阳台铁艺护栏清扫的工具，避免尖锐工具，不可以使用粘有砂子、金属屑的工具来对玻璃锌钢阳台栏杆进行清洁。
- 4、阳台铁艺护栏上有灰浆、胶带残留物时，可使用竹铲、合成树脂铲等仔细刮去，而且要特别注意以免刮花栏杆。

铁艺围栏大门-世通铁艺-围栏由泰安市岱岳区世通铁艺制造厂提供。泰安市岱岳区世通铁艺制造厂（[www.tastty.com](http://www.tastty.com)）在铁艺品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，世通铁艺一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：宋海宾。