

# 透光天花软膜 日本 无机纤维阻燃层

产品名称	透光天花软膜 日本 无机纤维阻燃层
公司名称	福州多美装饰材料有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	产地:日本 规格:5000*10000 ( m ) 材料:无机纤维阻燃层
公司地址	中国 福建 福州市晋安区 双板村
联系电话	086 0591 88159001 18960788689

## 产品详情

产地	日本	规格	5000*10000 ( m )
材料	无机纤维阻燃层	功能	防辐射

特殊设计开启方便a级防火永久使用特质铝材特别膜材节能环保隆重推出lightmax-200f和barrisoltex-255 a级防火装饰膜应用照明系统,特殊设计,开启方便, a级防火,永久使用, 特质铝材, 特别膜材, 节能环保, 已经由上海2010世博中心率先采用, a级防火装饰膜经中国国家防火材料检测中心严格检测,属于a2级防火材料(符合中国建筑装饰材料防火标准gb 8624-2006)。lightmax-200f和barrisoltex-255 a级防火装饰膜应用照明系统的诞生,将彻底改变室内装饰膜传统, b1级软膜不能真正满足防火设计要求的现状,真正带给我们安全、绿色、舒适的环境。a级防火透光膜能有效的阻挡火的蔓延。在地震、火灾等自然灾害来临时,该膜不会助燃、不会出现脱落,在阻燃过程中不会产生对人体有害的气体;当膜被加热到1200 的温度极限后,才会自动溶化,且不会释放出有害气体或溶液滴下伤及人体,可以更好的保障财产安全和人身安全。lightmax-200f和barrisoltex-255 a级防火透光膜的表面是依照电影银幕而制造,细看表面可发现有无数凹凸纹,目的正是将灯光折射度增加产生漫射效果,可以减少灯管的使用数量,在灯光数量少的情况下节约能源的同时使整个空间更为均匀明亮,配合各种灯光使整个空间亮如白昼,营造出一种美轮美奂的效果。lightmax-200f和barrisoltex-255 a级防火透光膜环保节能耐高温,适用场所:对照明防火要求较高的场所,希望产生明亮而柔和的照明效果的场所,而且适合设计师设计需要造型的场所,为满足消防要求,lightmax-200f和barrisoltex-255f a级防火透光膜成为首选材料。lightmax-200f和barrisoltex-255f a级防火透光膜主要用于:行政办公楼、商业写字楼、高档精品店、机场、地铁站、医院。高级公寓之电视杨术造型墙、天花照明(天幕)、内透光式可换艺术人像相框。无影、无尘照明天花、产品陈列室、精品店。售楼处、精装样板房、私人会所、别墅等。学校、幼儿园、大型演讲厅、宾馆、酒店、餐厅、酒吧、咖啡厅、音乐厅剧场、电影院等。品牌专卖店:品牌服装店、4s汽车专卖店、珠宝专卖店等。户外高级通透式广告牌、灯箱、车身广告、户内外高精度喷绘写真。