

# Basell泰国PP HP544TFDA认证

产品名称	Basell泰国PP HP544TFDA认证
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	食品级PP:阻燃PP 品牌:美国巴塞尔
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶 10栋205 (注册地址)
联系电话	13686037143 13686037143

## 产品详情

Basell泰国PP HP544TFDA认证Moplen HP525N是一种聚丙烯均聚物，具有高透明度、高滑动性和抗阻塞性。典型的客户应用是用于包装丝袜、衬衫、其他纺织品和食品的水淬火吹塑膜（IPP）；其他应用包括注塑。

均聚PP制造的产品，厚度不能超过3mm，否则会有气泡（厚壁制品只能用共聚PP）。熔胶背压：可用5bar熔胶背压，色粉料的背压可适当调高。制品的后处理：为防止后结晶产生的收缩变形，制品一般需经热水浸泡处理。Basell泰国PP HP544TFDA认证干燥处理：如果储存适当则不需要干燥处理。熔化温度：PP的熔点为160-175℃，分解温度为350℃，但在注射加工时温度设定不能超过275℃。熔融段温度在240℃。模具温度：模具温度50-90℃，对于尺寸要求较高的用高模温，型芯温度比型腔温度低5℃以上。注射压力：采用较高注射压力（1500-1800bar）和保压压力（约为注射压力的80%）。Basell泰国PP HP544TFDA认证一般工程机械设备的费用很高，所以我们要好好保养工程机械，延长工程机械的寿命。除了尽量减少有害因素的影响外，还应该在使用工程机械时保证正常的工作载荷。下面就来详细介绍一下减少温度的影响在工作中，各个零部件的温度都有各自的正常范围。如一般冷却水的温度为8-9℃，液压传动系统液压油的温度为3-6℃，低于或超过此范围就会加速零件的磨损，引起润滑油变质，造成材料性能变化等等。试验表明，各种工程机械的主传动齿轮和轴承在-5℃的润滑油中运转比在3℃的润滑油中运转，磨损要增大1-12倍。