

沟槽管件哪专业 江苏沟槽管件 太谷富华玛钢

产品名称	沟槽管件哪专业 江苏沟槽管件 太谷富华玛钢
公司名称	太谷县富华加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省晋中市太谷县胡村道口南100米
联系电话	15935406001 15935406001

产品详情

对沟槽管件卡箍实施连接应执行的国家标准:

管道用沟槽管件卡箍来密封，消防沟槽管件80弯头多少钱一个，管材切口应与管材轴心垂直，切口处的毛刺、飞边应打磨光滑。管材接头处沟槽滚槽起始、末端槽口无刻纹、凸起及压痕现象。沟槽式管件连接时，其管材连接沟槽和开孔应用专用液压滚槽机和开孔机加工。管材滚槽时沟槽深度、宽度应均匀，同一根管材三通、四通开孔时，孔洞方向应在同一水平、垂直轴线上。

沟槽接头管件的卡箍密封圈覆盖区域必须没有毛刺、缺口及凸起。橡胶密封圈应无破损和变形，厂家供应沟槽管件四通，涂润滑剂后卡装在管材两端。沟槽式卡箍连接两管口端部平整，并使管材端部接VI紧密结合在一起，拧螺母时必须均匀拧紧。

机械三通连接时，应检查机械三通与孔洞的间隙，各部位应均匀，然后再紧固到位。沟槽式卡箍连接管道安装后管道应平直，卡箍(套)安装方向应一致。

沟槽式卡箍连接管道安装允许偏差执行相应国家标准。

消防管施工用沟槽管件应满足的施工要求:

提供消防管施工用沟槽管件、沟槽式管件，对消防管进行连接施工，须满足下面六点施工要求。

1、水系统管道材料用内外热镀锌钢管，DN80以内管道采用丝扣连接，DN80以外采用沟槽件连接。

- 2、管道冲洗合格后安装喷头，喷头在安装时距墙、柱、遮挡物的距离应严格按照施工验收规范要求进行。
- 3、消火栓安装，详见《建筑设备施工安装通用图集》91SB11-1(2007)。
- 4、自动喷水湿式报警阀组安装、湿式系统末端试水装置安装，江苏沟槽管件，详见《建筑设备施工安装通用图集》91SB12—1(2007)。
- 5、管网安装完毕后，应进行强度试验和严密性试验。
- 6、设备安装完后根据系统报警回路和联动要求进行火灾报警和联动功能调试。

不断总结管道施工技术及经验，更加又便于沟槽管件新产品的研发及销售

沟槽管件的简单介绍：

沟槽管件（grooved fittings）是一种新型的钢管连接管件，也叫卡箍连接，具有很多优点。

自动喷水灭火系统设计规范提出，沟槽管件哪专业，系统管道的连接应采用沟槽式连接件或丝扣、法兰连接；系统中直径等于或大于100mm的管道，应分段采用法兰或沟槽式连接件连接。

沟槽管件连接技术的应用，使复杂的管道连接工序变得简单、快捷、方便。使管道连接技术向前迈了一大步。

沟槽管件哪专业-江苏沟槽管件-太谷富华玛钢(查看)由太谷县富华加工厂提供。沟槽管件哪专业-江苏沟槽管件-太谷富华玛钢(查看)是太谷县富华加工厂（www.tgfmg.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张经理。