

# Basell泰国PP RP225NFDA认证

产品名称	Basell泰国PP RP225NFDA认证
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	食品级PP:阻燃PP 品牌:美国巴塞尔
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶 10栋205 (注册地址)
联系电话	13686037143 13686037143

## 产品详情

Basell泰国PP RP225NFDA认证Moplen HP525N是一种聚丙烯均聚物，具有高透明度、高滑动性和抗阻塞性。典型的客户应用是用于包装丝袜、衬衫、其他纺织品和食品的水淬火吹塑膜（IPP）；其他应用包括注塑。

均聚PP制造的产品，厚度不能超过3mm，否则会有气泡（厚壁制品只能用共聚PP）。熔胶背压：可用5bar熔胶背压，色粉料的背压可适当调高。制品的后处理：为防止后结晶产生的收缩变形，制品一般需经热水浸泡处理。Basell泰国PP RP225NFDA认证干燥处理：如果储存适当则不需要干燥处理。熔化温度：PP的熔点为160-175，分解温度为350，但在注射加工时温度设定不能超过275。熔融段温度在240。模具温度：模具温度50-90，对于尺寸要求较高的用高模温，型芯温度比型腔温度低5以上。注射压力：采用较高注射压力（1500-1800bar）和保压压力（约为注射压力的80%）。Basell泰国PP RP225NFDA认证一切正常后，英格索兰空压机进入正常供气状态。（原因，一开机即工作，润滑不好，很容易造成拉瓦、拉缸现象，后造成炸机）柴动空压机，一定要在停机后，放空柴油机及水箱内的水，特别是水箱下面放水伐及柴油机进水管口处放水伐，水冷英格索兰空压机气缸下面放水伐及中冷器进、排水口处放水伐。每年冬季都有用户因没有及时排水，造成气缸冻裂现象。早上开始使用柴油机，水箱内好加上热水，这样柴油机容易启动。电动型空压机，因冬季刚开机时，机组各润滑部位油粘度比较高，加上有些矿山上电压相对偏低，容易造成刚开机时启动相对困难，一般采取方法先盘机组2-3圈，点动英格索兰空压机3-4次，把英格索兰空压机到气包之间联接钢杆拆下或卸下一个排气伐，让机组启动后，空机运转1分钟，停机，然后装上所卸下零件重新开机，一般都能让机组正常运转。