

给水用pvc管道 pvc给水管 南亚牌给水管件直销价

产品名称	给水用pvc管道 pvc给水管 南亚牌给水管件直销价
公司名称	江西隆昌建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市小蓝工业园区玉湖西二路69号
联系电话	15270029539

产品详情

PE给水管和PE燃气管有什么不同

用于PE燃气管和PE给水管的材料主要是PE80和PE100。不同级别PE80和PE100对应不同的压力强度，并且去掉旧标准中的拉伸强度性能，而增加了断裂伸长率，即强调基本韧性，不同级别PE80和PE100对应不同的压力强度。

燃气管必须承受一定的压力，通常要选用分子量大、机械性能较好的PE树脂，如HDPE树脂。HDPE树脂的拉伸强度低，耐压差，刚性差，成型加工时尺寸稳定性差，并且连接困难，不适宜作为给水压力管的材料。但由于其卫生指标较高，LDPE特别是LLDPE树脂已成为燃气管的常用材料。LDPE、LLDPE树脂的熔融粘度小，流动性好，易加工，因而对其熔体指数的选择范围也较宽，通常MI在0.3-3g/10min之间。

而给水用管材，管材公称压力为0.32MPa~1.6MPa，公称外径为16mm~1000mm。规定管材适用于温度不超过40℃，一般用途的压力输水，以及饮用水的输送。

pe给水管抗渗的措施有哪几方面

在pe给水管的选取上，所有管材及其配件均须符合设计图纸及规定的产品材质需求。要求管材的出厂产品合格证书及有关资料齐全，并经检验合格后方可使用。在管道运输前和运到现场后，应按标准对管道逐一进行验收。要检查管道和管件的内表面、外表面及接口处，pvc给水管件生产厂家，质量应符合要求，不应有任何损坏迹象。

橡胶圈外观不应有气泡、裂缝、皱皮和变形等现象，pvc给水管，存放时应避免与仿类和芳香族类溶剂接触。发现有质量问题的管道和管件应作退货处理。管道接口防渗漏目前，给水用pvc管道，钢筋混凝土管和塑料管均可采用柔性接口。减少柔性接口管道的渗漏量可从接口橡胶圈的选用和橡胶条的应用以及提高橡胶圈的抗渗密闭质量等方面考虑。

pe给水管常用的橡胶圈有滚动橡胶圈和滑动橡胶圈两种，滚动橡胶圈常用的有截面为O形的橡胶圈。但其安装时在插口端易滚动，容易形成扭曲，白色pvc给水管，影响接口的密封性能。滑动橡胶圈常用的有截面类似于三角形的楔形橡胶圈，总体来看，滑动橡胶圈的使用效果优于滚动橡胶圈，应优先选用。

橡胶条在遇水后体积会膨胀，较一般的橡胶圈可接触到混凝土管接口处更多的不规则表面及空隙，防渗漏能力较强。但是价格达一般橡胶圈的两倍以上。另外，在遇热抗老化、抗伸强度、脆性温度等方面与常规的橡胶止水带相比，性能上有一定差距，防止因管道基础导致管道损坏。

PE给水管施工安装中常见故障及原因

一、材料管理不到位

- 1、不是同一厂家同批次生产，化学性能不一致，多处热熔接缝处粘接不牢固。
- 2、PE给水管露天存放时间过长，尤其是夏天高温暴晒后变质变脆，性能降低，质量变差。

二、PE管热胀冷缩后内应力损坏管道

- 1、PE管收缩拉断伸缩器：PE管道热胀冷缩系数很大，如果管道回填未分层夯实，晚上降温后PE管道易收缩拉断伸缩器。
- 2、PE管收缩致使球墨铸铁管承口拉脱：冬季PE管道收缩，球墨铸铁管易从承口里拉出来，导致管道漏水。
- 3、热水管管道热胀后易伸长变形，从变径处发生扭曲折弯，在高速水流较长时间冲击下折弯处容易产生裂缝漏水。
- 4、冬天给水管廊内部积水结冰后易使PE管水表接头处涨裂。

三、管道安装不合理

- 1、PE管夏季与冬季热熔时间要注意掌握，熔接时间过长极易形成径向缩颈，影响过水流量。
- 2、PE管开三通接支管不宜用铸铁卡具，建议采用标准PE三通管件，使用电熔套连接。
- 3、施工铺设管道前检查坑道内有无能对管道造成伤害破损的尖锐物体，大口径管材管基要作砂垫层。
- 4、PE管材管件焊接时，应注意避免易物粘附到热熔焊接的管道接头处，扬沙天气应选择避风处。

给水用pvc管道-pvc给水管-南亚牌给水管件直销价(查看)由江西隆昌建材有限公司提供。江西隆昌建材有限公司(www.jxlcjc.cn)在UPVC管这一领域倾注了诸多的热忱和热情，隆昌建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赖经理。