

汇丞环保 六角蜂窝斜管价格 哈尔滨六角蜂窝斜管

产品名称	汇丞环保 六角蜂窝斜管价格 哈尔滨六角蜂窝斜管
公司名称	郑州汇丞环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区文博西路25号院5号楼1511号
联系电话	18738113931

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州汇丞环保科技有限公司

六角蜂窝斜管

斜管的安装方向应与进水方向相逆 由于斜管沉淀池进水管的进水流入沉淀池这一过程，是水流经过一个突然放大的过程.因此，水流会有一个短暂的变化.为了避免这个变化，斜管的安装方向应与进水方向相逆.这样可以缓解因水流的突然变化而影响絮凝体的沉淀效果

(1) 斜板（管）之间间距一般不小于50mm，六角蜂窝斜管用途，斜板（管）长一般在1.0m左右；

(2) 斜板的上层应有0.5-1.0m的水深，六角蜂窝斜管价格，底部缓冲层高度为1.0m。斜板（管）下为废水分布区，一般高度不小于0.5m，布水区下部为污泥区；

(3) 池出水一般采用多排孔管集水，孔眼应在水面以下2cm处，防止漂浮物被带走；

(4) 废水在斜管内流速视不同废水而定，如处理生活污水，流速为0.5-0.7mm/s。

(5)斜板填料(管)与水平面呈60°角，斜板净距(或斜管孔径)一般为80~100mm。六角蜂窝斜管

六角蜂窝斜管

蜂窝斜管填料主要用于各种沉淀和除砂作用。是目前在给水处理工程中采用广泛而且成熟的一顶水处理装置。它适用范围广、处理效果高、占地面积小等优点。适用进水口除砂一般工业和生活给水沉淀，污水沉淀，隔油以及尾矿浓缩等处理，既适用于新建工程又适用于现有旧池的改造，均能取得良好的经济效益。六角蜂窝斜管

蜂窝斜管填料其主要特点：

- 1、处理于活性污泥法，一般水力负荷为100-200米³/米²日，哈尔滨六角蜂窝斜管，有机负荷为2000-5000克/米³。因此缩小了占地面积。
- 2、曝气强度低于活性污泥法，且不需污泥回流，故能降低动力消耗及简化管理。
- 3、污泥少，减少了污泥脱水等后处理工作量。
- 4、所产生的污泥沉降性好，有利于后段悬浮物的去除。
- 5、立体弹性填料适应性强，能适应不同水质的范围大，对水质、水量突变的冲击负荷的忍耐力强，能维持稳定的处理效果。

蜂窝斜管填料安装完毕后，调试的步骤必不可少。那么要怎么调试？

斜管沉淀池运行调试

- (1)、检查进水是否均匀，六角蜂窝斜管报价，是否对沉淀池造成冲击，影响沉淀效果；
- (2)、进水后查看蜂窝斜管填料焊接部分是否有松动；
- (3)、调整出水堰槽高低及水平度至合适，保持出水均匀；
- (4)、以上所有的情况都检查完毕，一切正常后就可以正式投入使用。六角蜂窝斜管

汇丞环保(图)-六角蜂窝斜管价格-哈尔滨六角蜂窝斜管由郑州汇丞环保科技有限公司提供。郑州汇丞环保科技有限公司(www.gydd.com.cn)有实力，信誉好，在的水处理化学品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进汇丞环保和您携手步入辉煌，共创美好未来！