

广东弯道反光漆怎么做 汇胜化工

产品名称	广东弯道反光漆怎么做 汇胜化工
公司名称	东莞市汇胜化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇连升北路佰成大厦
联系电话	18028283356

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市汇胜化工有限公司

我们来了解一下环氧树脂和丙烯酸树脂有什么特点吧，环氧树脂主要的优点是附着力要比丙烯酸树脂好，交通反光漆能喷涂吗，但是保光保色的性能比较差；影响隧水性反光漆自然老化的因素有很多，包括原材料树脂、固化剂、颜填料，以及其它的助剂性能影响。而丙烯酸树脂虽然附着力不如环氧树脂，但是有着非常好的保光保色性能。对于水性反光漆来说其作用主要是警示，颜色也有很好的警示作用，其次反光漆使用的大部分底材都不是很光滑，也就不会对附着力有太高的要求，所以丙烯酸树脂是反光漆s hou选的原材料。

水性反光漆施工指导

1. 在进行水性反光漆喷涂前，要对底材表面进行清洁和干燥处理，主要是去除表面附着的一些杂质、油污和水分，让反光油漆可以更好地附着在上面。
2. 打开水性反光漆后，按正确的比例加入配套的稀释剂，然后不停地搅拌，搅拌棒注意要插入桶底，避免部分反光晶体沉淀在桶底，没有搅拌起来。
3. 如果是二次成型工艺的，先喷涂底漆，待其彻底干燥后再进行面漆的喷涂。

4. 水性反光漆的喷涂不可过厚，在确保反光效果的前提下，薄薄地喷涂一层即可；还有就是要注意厚薄程度要均匀，不可有的地方厚，有的地方薄。

5. 喷涂完成后，要注意清洗喷枪或是刷子，以备下次施工使用。

水性反光漆的耐候性有多强？

水性反光漆的自然老化是一个较为复杂的过程，而想要抑制这个过程进行，达到延长反光油漆使用寿命的目的，需要在原料、生产、施工等各方面发力。冰冻三尺非一日之寒，反光油漆在户外经手风吹日晒，漆膜的稳定性、氧化反应、磨损程度都会受到影响。质量不佳的反光油漆可能在短时间内就会出现开裂、变色、粉化等情况，而质量较好的水性反光漆如果没有注意施工操作，使用寿命同样会大大缩短。反光晶体是进口的反光晶体，反光率高，丙xi酸树脂涂料有能很好的防止紫外线照射，防止涂料出现老化脱落的情况。

广东弯道反光漆怎么做-汇胜化工(诚信商家)由东莞市汇胜化工有限公司提供。东莞市汇胜化工有限公司(www.hshs333.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。汇胜化工——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市虎门镇连升北路佰成大厦，联系人：周小姐。进行滚涂施工前，可先使用稀释剂让滚筒湿润一些，然后在碎布上滚去多余的稀释剂，再然后蘸取水性反光漆进行滚涂。