

# 蔡甸遮阳篷厂家 鑫华宇帆布有限公司

产品名称	蔡甸遮阳篷厂家 鑫华宇帆布有限公司
公司名称	武汉鑫华宇帆布有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区长青办事处团结街287号
联系电话	13871597632

## 产品详情

### 安装遮阳篷的注意事项

在过街天桥安装遮阳篷成了当今潮流，遮阳篷厂家，但是在安装过程中出现的很多问题，直接影响了阳光板遮阳篷的使用寿命，现在武汉遮阳篷厂家给大家解答下安装阳光板遮阳篷有哪些注意事项，希望能给广大客户一些帮助。

阳光板遮阳篷的安装步骤及注意事项如下：

- 1、骨架桁条表面必须平整，不能有毛刺、焊疤等;如果发现这些问题一定要打磨平整以后再安装阳光板，否则会划伤阳光板表面UV涂层，导致阳光板老化的加快。
- 2、骨架上的油漆、涂料必须彻底干燥，不得残留挥发性溶剂;由于阳光板耐酸性较弱，必须在挥发完毕后再安装。
- 3、把EPDM胶条铺设并粘贴于骨架上;这样可加固阳光板与骨架的贴切度，增加阳光板承重能力。
- 4、检测骨架上椽子间的中心距离及檩条间的中心距离，须符合设计要求;如跨距过大，会影响阳光板遮阳篷的安全性。
- 5、用专用封口胶带封闭板材端孔后铺设板材;板材之间用H条连接，再接口处打上专用封口胶，可以武汉有遮阳篷安装的注意事项防止遮阳篷漏水。
- 6、用一种由铝合金连接型材和密封垫，组成的装配系统将板材固定;这样遮阳篷就安装完成了。

篷房主要由两部分组成，一为铝合金主体框架，二为篷布。

篷布有哪些性能呢?篷房、篷布类产品可起防雨、防热、防寒等作用。因此，要求此类产品要具有一定的

性能。

(一) 篷布的基本性能要求从篷布的各种用途考虑，一般应达到的要求是：

- (1) 重量轻、易折叠、搬运操作方便
- (2) 强度高、耐磨损、使用寿命长
- (3) 防水性能和透气性能好，里侧防凝水
- (4) 耐酸碱、防霉、防腐蚀
- (5) 耐气候性能好、阻燃、防火
- (6) 无芯吸效应，不会出现潮湿现象。

篷布类一般要求具有“三防”功能。即防水、防火（阻燃）、防霉。

(二) 主要性能指标在具体进行产品设计或使用时，要考虑篷布下列性能指标。

1、透气性：篷布必须考虑其透气性，特别是军用篷房布，透气性的影响因素有底布组织、密度、材料、防水整理剂

种类、树脂黏附量等。随着树脂黏附量的增加，篷布的透气量下降。当然这所用的整理剂有关。一般具有透气性的篷房

多数为经石蜡或丙烯酸树脂整理的棉、维纶、涤纶等短织物的制品。

2、抗张强度：篷布在使用时都要承受各种张力，如固定时绷紧要受到张力：使用过程中要受到风、雨、雪等附加力的作用。

尽管受到这些外力，仍然要求它们保持原有形状，不轻易变形，这就要篷布有较高的抗拉强度，而且不应该有太大的

经纬向抗拉强度差异。尤其是作为充气式建筑用的大型篷房抗张强度极为重要。一般其底布采用高强度涤纶、维纶等

长纤维织物。经氯乙烯树脂、氯磺酰化聚乙烯树脂防水整理。制品的强力主要受纤维材料的强度及织物密度来决定。

3、伸长率和尺寸稳定性：作为屋檐篷房和大型篷房，是经常在张力下使用的。织物伸长不宜太大，其尺寸稳定性是由材料的蠕变特性决定的。

4、撕裂强力：篷布破损主要由撕裂引起的，所以撕裂强力是篷布的重要指标。撕裂强度关系到篷布是否会因飞来外物的作用而破裂或由于某些原因在形成孔洞后向四周扩展，形成大的结构撕裂。所以，当张力大时。既要求篷盖布有高的抗拉强度，也要求其具有较高的撕裂强度。

5、耐水性：耐水性是篷布的重要特性，通过浸渍整理，把氯乙烯树脂填充于织物组织的间隙，形成涂膜。如果单位面积的树脂黏附量超过某种程度以上，耐水性就不成问题。如果涂膜较薄，受到弯折、柔搓或表面磨损时，涂膜易破裂，就可能造成泥水。

6、阻燃性:从使用的安全性山发，要求篷布有较好的阻燃性。阻燃性可通过选用阻燃纤维和阻燃基布获得。也可通过在涂层剂中加入用阻燃来实现。阻燃剂添加量与阻燃效果有着直接的关系。?

蔡甸遮阳篷厂家-鑫华宇帆布有限公司由武汉鑫华宇帆布有限公司提供。武汉鑫华宇帆布有限公司(www.whhypb.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快!