

# 河北电气设备安装 宇新机电设备安装公司 电气设备安装价格

产品名称	河北电气设备安装 宇新机电设备安装公司 电气设备安装价格
公司名称	天津市宇新机电设备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区辛庄镇白塘口村村工业园区五大街 12号厂房
联系电话	18722251388

## 产品详情

### 安装之后的关键点

机电安装工程施工进行后，要及时进行工程验收和竣工结算，也要根据检测及其试运转保证设备满足技术标准及应用要求。另外，电气设备安装价格，还应保证与其他有关企业协同实验，相互配合进行防雷检测、绝缘层检验等工程项目测试。后，将搜集好的工程项目竣工资料、检测报告、施工纪录材料、工程验收纪录、竣工图等移交客户。对工程验收过程中发觉的问题应及时处理，在质保期内依照合同条款进行维修。在工程项目期内及质保期需要常常与客户维持信息的传递，提升顾客对工程项目的满意度及其品牌的认同度，为后续新项目扩展出示强有力支撑点。

### 塑料管穿越公路应加套管或筑涵洞保护

按设计要求将管道平顺放入管槽内，不得悬空和扭曲。塑料管不得抛摔、拖拉和暴晒，安装期宜集中。管道安装不得使用木垫、砖垫或其它垫块；不得安装在的土基上。

管道安装宜从低处向高处，先干管后支管的顺序进行。

管道吊运时，不得与沟壁或槽底相碰撞。

管道安装时，应排净沟槽积水；管底与管基紧密接触。

塑料管穿越公路应加套管或筑涵洞保护。

管道安装分期进行或因故中断时，应用堵头将敞口封闭，电气设备安装哪家好，在设备安装过程中，应随时进行质量检查，不得将杂物遗留在设备内。

预留孔地脚螺栓的埋设:螺栓与孔壁的距离不得小于20、与底部距离不得小于80，河北电气设备安装，螺母、垫片和底座间接触良好，螺栓上端露出2个螺距且涂油脂;  
找平采用成对斜垫铁，搭接长度不小于3/4，  
斜铁使用平垫铁;设备调整后，平铁露出设备支座地板外缘10~20，  
斜铁比平铁至少长出10，垫铁组伸入长度要超过设备地脚螺栓;  
安装在钢结构上的设备找平后，垫铁与金属结构焊牢;设备初步找正找平，预留孔灌浆，待混凝土强度达到75%以上，方能终找正找平及紧固地脚螺栓;混凝土应用细碎石、标号比基础高一级，一台设备一次灌完且捣固密实，电气设备安装公司，捣固时地脚螺栓不能歪斜;设备耐压试验合格标准:a)设备和各处焊缝无泄漏，无可见的异常变形;  
b)焊缝返修，焊补深度大于9mm或大于厚度-  
一半的高强钢设备，焊补部位按原探伤方法和标准进行复查;  
试车前，设备吹扫、吹洗和脱脂，检查、封闭盖板等单试条件。

河北电气设备安装-宇新机电设备安装公司-电气设备安装价格由天津市宇新机电设备安装有限公司提供。天津市宇新机电设备安装有限公司(www.tj-yuxin.com)在电子、电工产品制造设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宇新机电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。