

# 赛朗密封科技 泛塞密封圈厂家 横沥泛塞密封圈

产品名称	赛朗密封科技 泛塞密封圈厂家 横沥泛塞密封圈
公司名称	东莞市赛朗密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道桑园社区银贵路6号
联系电话	13450082237 13450082237

## 产品详情

被密封的零件存在着几何精度(包括圆度、椭圆度、圆柱度、同轴度等)不良、零件之间不同心以及高压下内径胀大等现象，都会引起密封间隙的扩大和间隙挤出现象的加剧。O型圈的硬度对间隙挤出现象也有明显的影响。液体或气体的压力越高，O型圈材料硬度越小，则O型圈的间隙挤出现象越严重。

防止间隙咬伤的措施是，泛塞密封圈厂家，对O型密封圈的硬度和密封间隙加以严格的控制。选用硬度合适的密封材料控制间隙。常用的O型圈的硬度范围是HS60~90。低硬度者用于低压，高硬度者用于高压。配用适当的密封圈保护挡圈，是防止O型圈被挤入间隙的有效方法。

什么是弹簧加强密封圈呢？那不就是泛塞封吗？弹簧加强密封圈是可以使金属C型密封圈引人注目的弹簧背撑特性，可通过配以带内部螺圈弹簧的圈而得到提高（图1所示就是弹簧加强C型密封圈结构图）。这使它更适合于配合表面光洁度较差的场合。对于低温工作，通过模压一层聚四氟乙烯、橡胶甚至聚酰胺（尼龙）蒙皮，横沥泛塞密封圈，可以实现更好的适形性。这样使用非金属蒙皮密封材料使密封圈适用于静密封和动密封。不过，对于简单C型截面中的蒙皮来说，泛塞密封圈批发，蒙皮本身比较脆弱。因此，更常见的做法是在弹簧加力非金属密封圈，采用与U型密封圈接近的较硬截面。

泛塞封也称为泛塞密封圈，泛塞封仅仅是密封行业领域内的一个流行术语，泛塞封能够适用于大多数恶劣条件环境下，并可适应某些特殊介质要求。

### 泛塞封的特点和优点

- (1)、能够用于往复运动和旋转运动;
- (2)、泛塞封可适应大多数液体和化学品;
- (3)、具有低摩擦系数，泛塞密封圈厂商，耐磨性和尺寸稳定性;

- (4)、它可以控制时不会爬行;
- (5)、抗腐蚀能力强，尺寸稳定性好;
- (6)、能够承受环境中快速的温度变化;

以上内容就是简单的介绍了一下泛塞封的基本原理、特点及其优点。随着密封行业的不断发展，应用范围也逐渐在扩大。希望通过以上内容的介绍，大家能对泛塞封有一定的认识 and 了解，方便我们日后对其的使用和应用。

赛朗密封科技(图)-泛塞密封圈厂家-横沥泛塞密封圈由东莞市赛朗密封科技有限公司提供。东莞市赛朗密封科技有限公司（[www.sllseals.com](http://www.sllseals.com)）位于广东省东莞市东城街道桑园社区银贵路6号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前赛朗密封在密封件中享有良好的声誉。赛朗密封取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。赛朗密封全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。