

填缝剂 填缝剂生产 潍坊鑫聚

产品名称	填缝剂 填缝剂生产 潍坊鑫聚
公司名称	潍坊鑫聚新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县东城街道沂山路
联系电话	13280767958

产品详情

聚氨酯泡沫填缝剂性能说明

一般表干时间在10分钟以内（室温20 环境下），全干时间随环境温度和湿度而有所不同，一般情况下，夏季全干时间约2-4小时，冬季零度左右则需要24小时或更长时间才能全聚氨酯泡沫填缝剂干。在正常使用条件下（并在其外表有覆盖层的情况下），填缝剂生产，其服务寿命不低于八十年，在-10 ~ 80 的温度范围内固化泡沫体均保持良好的弹性和粘结力。固化后的泡沫具有填缝、粘结、密封等功能。阻燃型聚氨酯泡沫填缝剂阻燃级别要求能达到B级和C级标准。

美缝剂颜色丰富，自然细腻，具有光泽，填缝剂，不褪色，具有很强的装饰效果，填缝剂生产商，它的各种颜色完全可与不同质地，不同颜色的瓷砖所搭配，将艳丽的砖缝和瓷砖融为一体，更进一步增强了墙地面整体的美感，也使整个墙地面不再有缝隙间隔不协调的阴影。

瓷缝剂和美缝剂的区别很多人都不懂，瓷缝剂和美缝剂是同属于美缝剂系列，但是瓷缝剂可谓是美缝剂的升级版，业内人士会把他们分开来叫，因为瓷缝剂特指成分为环氧树脂的产品，无论硬度和柔韧性以及使用年限都比一把说的的美缝剂更胜一筹。

填缝剂常规施工：

- 1、 金石填缝剂在水泥铺砖七天后方可施工（瓷砖胶铺贴两天后即可施工）施工温度不可低于0度。
- 2、 首先必须将马赛克表面或石材表面及连接缝清理干净了，好用湿布将其表面弄湿，填缝剂供应商，但不要留积水，以减少马赛克上的小孔吸入颜料和水泥，并且保证其着色和终凝结度。

3、 为了有助于控制颜色和减少粉化，在1-2小时内使用棉布或清洁的干毛巾擦拭表面即可。

4、 72小时内必须注意防止填缝剂干燥（特指室外暴露于阳光下的施工面），此时可用天然牛皮纸覆盖施工面（不要用塑料布或报纸替代），以防止其它施工作业把新做好的连接缝弄脏。在室外填缝可以进行2-3次喷水保湿。

填缝剂-填缝剂生产-潍坊鑫聚(推荐商家)由潍坊鑫聚新材料有限公司提供。填缝剂-填缝剂生产-潍坊鑫聚(推荐商家)是潍坊鑫聚新材料有限公司（wfxinju.tz1288.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：陈经理。