

南京泡沫护角 启源保温 质优价廉 包装泡沫护角

产品名称	南京泡沫护角 启源保温 质优价廉 包装泡沫护角
公司名称	滁州启源保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省滁州市琅琊区九华山路19号
联系电话	18755008128

产品详情

泡沫护角它重要是由大量的气体孔然后分散于固体的塑料中而形成的，所以它的质感特别很是的轻，泡沫护角厂家，但是而且它的介电性能也能够比一样平常的数据要强得多。不管是在运输照旧冷冻或者是保鲜方面都有着很良好的成绩，而且他是很容易进行回收工作的，回收再行使能够为我们节省很大的资源。EPS泡沫护角是以聚苯1乙烯树脂为基料，加入发泡剂等辅助材料，经加热发泡而成的轻质材料。它具有质轻、导热系数小、吸水率低、耐水、耐老化、耐低温、易加工、价廉质优等优点，是海产品冷冻、蔬菜保鲜、保温箱、冷库、冷藏车、铁路客车等方面不可缺少的保温保鲜材料的容器。EPS包装品比较容易回收和再利用，是良好的绿色包装材料。泡沫护角形状：U-型 – 可护边，护角。L-型 – 可护角。WS-型 – 可护大屏幕或着玻璃产品。O-型 – 可护管状，棒状物品。C-型 – 可作为护边、护角的特殊应用。系列型 – 为敏感物品特殊设计。

泡沫护角主要使用特性：隔热性能好。热导率为纯EPS热导率（108cal/m.h.

）与空气热导率（90cal/m.h. 左右）的加权平均值。eva泡沫护角：新型合成材料，比橡胶有更强的耐折极限、回弹力，柔韧性超1强。可耐零下60 。颜色可选。优点：可用不同颜色对停车场进行分区，家具护角泡沫，简洁明了，档次高。主色：红黄蓝绿，贴白膜。eva泡沫护角材料特点：密闭泡孔结构，不吸水，防潮，耐水性能良好。耐腐蚀性：耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀、无毒、无味、无污染。隔音性：密闭泡孔，隔音效果好。

泡沫护角的优势：防潮防水。表面吸水率低，所有防渗透性能好，并且具有独立的气结构。防静电性能。由于EPS产品具有较低的导电性能，南京泡沫护角，因此在磨擦中易产生自身带电现象，对一般用户产品不会造成影响。对于高精电子产品，特别是现代电器大规模集成块结构元件，应使用防静电EPS产品

。泡沫护角形状：U-型 –可护边，护角。L-型 –可护角。WS-型 –可护大屏幕或着玻璃产品。O-型 –可护管状，棒状物品。C-型 –可作为护边、护角的特殊应用。系列型 –为敏感物品特殊设计。泡沫护角的优点。选材严谨。选用泡沫材料，无刺激性气味，更有良好的柔软性，延伸性，电绝缘性，透明性，易加工性和一定的透明性。

南京泡沫护角-启源保温 质优价廉-包装泡沫护角由滁州启源保温材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。滁州启源保温材料有限公司（www.czqybwcl.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!