

# 液压扭力扳手 液压扭力扳手风批品牌 合肥风批

产品名称	液压扭力扳手 液压扭力扳手风批品牌 合肥风批
公司名称	深圳市东日吉田自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道禾花社区华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区（一期）P21栋117
联系电话	17722680889 17722680889

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市东日吉田自动化设备有限公司

因而，液压扭力扳手风批品牌，定期保养扭矩扳手，对扭矩扳手的工作状态是有帮助的。(好像维护写得不好)  
在装配中，使用了大量的螺纹副将各种零部件连接在一起。因而提高扭矩质量，日益得到行业各公司的重视。影响扭矩质量的因素有很多，如：人的因素，也是扭矩扳手出现问题的关键因素，零件之间配合，扭矩装配工艺的失准，合肥风批，螺栓与螺母的螺纹之间配合，零件与螺母表面的接触形式等。

### 扭力扳手的使用注意事项

5. 紧固时使用正确的接头。接头应接触紧密，气动扭力扳手风批品牌，有足够强度。
6. 为了保证正确使用扭矩扳手和其测量值的准确，防止对工具、设备的损坏，必须确保所施加的扭矩值在扭矩设备的范围内。在使用扭矩设备前一定要正确了解扳手的大量程，不能乱用。选择扳手的条件以工作值在被选用扳手的量限值20% ~ 80%之间为宜。

7.

垂直状态下使用扳手时，手柄上尽量使用拉力（向上），而不要用推力（向下）。要调整好操作姿势，防止操作失败时人员意外伤害。

国际单位制

型号扭矩调整范围

[cN.m] ]公制型号扭矩调整范围

[kgf.cm]

空

载

转

速空

气

压

力软

管

内

径噪

音

级重

量

约附

件英制型号扭矩调整范围

[lbf.in]

产地

小 ~ 大1刻度小 ~ 大1刻度[r.p.m][MPa][mm][dB(A)][kg]刀头小 ~ 大1刻度上海日本

U30CN10-300.5U31-30.0516000.4 5670.32#0U3-A1-30.05 \*

U60CN20-601U62-60.117000.5680.42#1U6-A2-50.1 \*

U120CN40-1202U124-120.21400690.48#2U12-A4-100.2 \*

U250CN100-2505U2510-250.512000.6 6720.75U25-A8-220.5 \*

U500CN200-50010U50-220-501.09500.5681.35#3U50-2-A15-451.0 \*

U1000CN400-1000U10040-1001.07000.6752.0U100-A30-901 \*

ULR120CN40-1202U12LR4-120.213000.5 5710.56#2U12LR-A4-101 \*

ULR250CN100-2505U25LR10-250.510000.6 6650.95U25LR-A8-220.5 \*

UR500N200-50010U50R20-501.0950751.45#3U50R-A15-451 \*

注1 U1000CN 头部采用方形驱动头 ( 9.5mm ) 。

请使用套筒形刀头或刀头夹具。

注2 UR 型带反转功能。

注3 U500CN、U1000CN 和UR500CN

附件 单触式接头 ( 母 ) ( U30CN ~ U250CN、ULR120CN、ULR250CN 附带 ) 。

刀头夹具 ( 仅U1000CN 附带 ) 。

液压扭力扳手 (图)-液压扭力扳手风批品牌-合肥风批由深圳市东日吉田自动化设备有限公司提供。

液压扭力扳手 (图)-液压扭力扳手风批品牌-合肥风批是深圳市东日吉田自动化设备有限公司 ( donriqd.1688.com ) 升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：龚玲。