

280度防火阀那家好 奇虎空调 濮阳280度防火阀

产品名称	280度防火阀那家好 奇虎空调 濮阳280度防火阀
公司名称	山东奇虎空调设备集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	16538299999

产品详情

风管穿越防火分区处;穿越通风、空调机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上应设防火阀，但多层建筑的每个防火分区其通风、空调系统均独立设置时，则该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设防火阀;穿越变形缝处的两侧风管上各设一个。

上述部位的防火阀，平时常开，当火灾中其温度达到70 时，280度防火阀选哪家，则自动关闭。防火阀应靠近防火分隔处设置，且应单独设支、吊架。当防火阀暗装时，应在安装部位设置检修口。

防火阀的施工方法

防火阀施工的方法

使用防火阀的时候，280度防火阀那家好，对于基本的条件有一定的限制，比如使用环境的温度和湿度.一般它需要按照在防火墙和结构变形缝处，对于火灾可以起到控制的作用.在安装的时候，可以设置电讯号，濮阳280度防火阀，联动风机，280度防火阀图片，运行安全可靠，功能很强大.它一般安装在中央空调风道系统中，利用阀门安装可以得到很好的温度控制，可以利用重力的作用.它是一种的重力和弹簧机械作用。

防火阀的选用要点：

- 1.防火阀选用主要控制参数为规格等。
2. 防火阀适用于通风空调系统，除公共建筑的厨房排油烟系统用防火阀，动作温度为150 外，一般通风空调系统用防火阀动作温度为70 。

3. 阀体叶片应为钢板，厚度为2~6mm，阀体为不燃材料制作，转动部件应采用耐腐蚀的金属材料，并转动灵活。阀门的外壳厚度不得小于2mm。易融部件应符合消防部门的认可标准。

280度防火阀那家好-奇虎空调-濮阳280度防火阀由山东奇虎空调设备集团有限公司提供。山东奇虎空调设备集团有限公司（www.3339.com.cn）在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，奇虎空调一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：国总。