

济宁手术室用风淋室设备 森洁环保

产品名称	济宁手术室用风淋室设备 森洁环保
公司名称	河南森洁环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳县106国道公安联合检查站旁
联系电话	18539365777

产品详情

根据实际使用情况，定期将初效空气过滤器中的滤料取下清洗。当发现风速变小时应首先检查初效空气过滤器表面是否发黑，若发黑则说明预过滤器容尘较多，阻力增大，即应拆下初效空气过滤器内的无纺布进行清洗或予以调换。当调换或清洗无纺布后，仍不能提高风速则说明高效空气过滤器已经堵塞，造成阻力增大，则应更换高效空气过滤器。更换高效过滤器时，须拆下喷球板，取出高效过滤器，按照原有高效过滤器的规格型号更换新的高效空气过滤器。安装时应确认高效过滤器上的箭头标记，箭头应指向气流的方向。并确保密封良好，手术室用风淋室设备，防止渗漏。

物流的合理分流对维护风淋房内的洁净度有着重要的意义。人在进无尘室前是否更衣吹淋，着装是否符合洁净管理规范的标准，一些生产工艺特殊的对洁净度要求高的人员在进入前还要进行洗浴；物在进无尘室前是否更换包装吹淋，更换后的物料是否符合洁净室标准等等。

风淋室的使用：

- 1、拉开不锈钢风淋门进入风淋室后，风淋门立即自动关闭外门，红外线（声控/人体热能）感应，风淋自动启动，吹淋15秒（出厂已设置）。注意：风淋室在吹淋时两个不锈钢门不能同时打开，如强行打开将损坏电子锁，风淋室两门是电子互锁控制。
- 2、风淋室吹淋结束后，推开门进入洁净无尘室。

通风管道的选择在很大程度上取决于实际的风量和风速，但风管的体积如何计算？风管：风管尺寸=风

量/风速风量=房间面积*房间高度*空气交换时间有一个例子：风量40,000，风速9m/s，风管尺寸=40000/9/3600=1.23平方1.23=1.5 * 0.82因此管道尺寸为1500 * 800Q:

1.示例中的3600是否为给定参数？这个计算管道尺寸的公式对于排气和排气管道尺寸计算是通用的？3，计算风口和排风口的大小——或HVAC学习文件的基本知识，我手中的设计规格太高，还是从基础开始

济宁手术室用风淋室设备-森洁环保由河南森洁环保科技有限公司提供。河南森洁环保科技有限公司（www.jnhbr.com）是一家从事“净化板,环保板,复合板,冷库板,夹芯板,手工板,玻镁板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“森洁”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使森洁环保在过滤器、过滤设备中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.zyjhr.com）还是从事青岛传递窗，山东自净式传递窗，河南不锈钢传递窗的厂家，欢迎来电咨询。