

智能温室设备 众智佳华 上海智能温室

产品名称	智能温室设备 众智佳华 上海智能温室
公司名称	北京众智佳华科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区清河嘉园
联系电话	13810401269

产品详情

塑料温室的总体尺寸

此类温室在不同国家有不同的结构尺寸。但就总体而言，通用温室跨度在6m~12m，开间在4m左右，檐高3~4m。以自然通风为主的连栋温室，在侧窗和屋脊窗联合使用时，温室宽度宜限制在50m以内，在30m左右;而以机械通风为主的联栋温室，温室宽度可扩大到60m，但限制在50m左右;对温室的长度，(从操作方便的角度来讲)限制在100m以内，但没有严格的要求。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多的知识，智能温室施工，欢迎拨打以下热线联系我们。

蔬菜大棚环境

(4)地面覆盖碎草 在温室的大行垄沟内铺5~6cm严麦糠及碎秸秆等。还具有抑制杂草滋生蔓延、增温、释放CO₂等作用.还可作为下茬的有机肥。

(5)使用烟雾剂，粉尘剂烟雾剂，粉尘剂都是药制剂，可预防病虫害的发生，可防治疫病、霜霉病、灰霉病、菌核病、等。

(6)通风散湿，换气保温 当棚内湿度过大时，可采用通风换气的方法降低湿度。一般棚温白天控制在25~30C，超过30C即开天窗放上风，换气排湿，同时补充CO₂含量。如果晴天中午气温超过35C，即应越长中午前后放风时间和逐渐加大通风口，即开天窗通上风，上海智能温室，又开前窗通下风，使棚温保持在2

8~30，空气相对湿度为60%以内。夜间棚温不低于12~18C。

(7)增温增光降湿温室内热量来源于太阳，模内温度高，空气相对湿度下降。温室增温增光措施主要有：选择合理的棚体结构、选用消雾无滴膜、及时揭盖覆盖物、保持棚膜清洁、合理布局、加强植株调整、张挂反光幕、人工补光、推广双膜免覆盖草市技术、运用压膜线压膜技术等。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多的知识，欢迎拨打以下热线联系我们。

温室蓄水池

整体灌溉用水常规使用自压式样蓄水池（罐），分为肥药池（罐），蓄水池（罐）容积30立方以上，肥药池（罐）6立方米以上，智能温室设备，设置地面蓄水池2个，主要用于湿帘循环供水用，智能温室建设，规格为宽1米，长2米，深度2米，可以与内部排水衔接在一起，但进水口要经过沙化沉淀除杂物处理，处理后的水直接流到蓄水池。

想要了解更多XXX（公司）的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话。

智能温室设备-众智佳华(在线咨询)-上海智能温室由北京众智佳华科技有限公司提供。北京众智佳华科技有限公司（www.cnjiahuakeji.cn）是从事“温室及生态餐厅设计制造安装,温室配件材料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理

。