

# 压力开关 德国suco压力开关 贝斯曼

产品名称	压力开关 德国suco压力开关 贝斯曼
公司名称	苏州贝斯曼自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区顺达商业广场1幢642室
联系电话	15962354101 15962354101

## 产品详情

### 磁控差压开关

非接触式测量的原理是基于霍尔效应，所生产的压力开关即使在多次压力循环后可重复利用率还是很高，耐久性好。大LED显示屏显示了实际差压值。开关点可分别基于编程调节。集成的LED提供了开关的状态信息。差压值通过模拟输出用于后继的处理。

用于差压测量的磁控开关形状是特别为过滤器监控所设计。前后过滤压力分别测量，然后显示为差压。击键压力值分开显示。

该压力开关有一个开关输出。开关电流从  $\mu A$  到 100，这使磁控开关可以使用在任何控制过程中。开关点、常闭常开点都可以分别编程。

SUCO压力开关的“Performance”系列旨在满足客户的需求，要求紧凑型电子压力开关用于大规模使用以及定制解决方案。开关和变送器可以在0到250 bar之间调节，压力开关，并提供高达375 bar的超压安全保护。凭借这些产品，SUCO完成了其电子压力开关和变送器的范围，现在包括各种不同的传感器技术，连接器和设计。测量单元采用厚膜技术的陶瓷传感器，根据密封材料的不同，可承受-30 °至+ 125 ° C的温度。整个电子部件可安装在机械压力开关的标准外壳中带集成连接器的六角24。这使得生产过程的自动化成为可能，具有吸引力的价格。电子元件目前可用市售连接器DEUTSCH，AMP Superseal，MP 12x1，DIN，电缆输出等

“Performance”系列变送器也可用于0到100 bar的压力范围，teccis压力开关，并提供输出信号0 - 10 V或4 - 20 mA。技术版本包括上述集成连接器，不锈钢外壳和普通螺纹G1/4 E或NPT1/4。根据要求和应用，“Performance”系列产品可以使用密封材料NBR，EPDM或FKM供货。

在走向“工业4.0”的道路上，SUCO近年来投入了大量资金用于规划和开发近年来为全自动生产准备的组装机，以便借助传感器和机器人技术实现更大的数量。电子压力开关具有吸引力的价格水平。另一

方面，客户特定的解决方案可以以适合需求的方式快速生产。在整个装配过程中，压力开关组件都经过了纯度，密封性和抗压强度的测试，确保始终如一的高品质，德国suco压力开关，这是SUCO的一个关键能力。

真空压力开关 0150 30 A/F，单刀双掷

电压250V

铝制外壳

100-950mbar调整范围

耐压高达2 Mpa

开关能力250VAC/5A

G1/8标准内螺纹连接

DIN43650 电气连接

ECO橡胶密封

真空压力开关 0151 24 A/F，常开或常闭

电压42V

黄铜外壳

200-950mbar调整范围

耐压高达3.5 Mpa

开关能力100 VA/42 V DC

G1/8标准内螺纹连接

AMP 6.3x0.8插片式或M3螺纹连接

ECO橡胶密封

压力开关-德国suco压力开关-贝斯曼(推荐商家)由苏州贝斯曼自动化设备有限公司提供。苏州贝斯曼自动化设备有限公司(www.bethma.cc)是江苏苏州,电子、电工产品制造设备的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在贝斯曼领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创贝斯曼更加美好的未来。