

南京环保通风 江苏环创通风设备厂家 通风降温环保空调

产品名称	南京环保通风 江苏环创通风设备厂家 通风降温环保空调
公司名称	江苏环创通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市江宁区禄口镇马甫路188号
联系电话	18951638188

产品详情

江苏环创通风设备有限公司是一家专业从事通风管道加工，螺旋风管定做，圆形风管定做，不锈钢风管加工，椭圆风管加工以及其他各种型号形状的生产厂家，包括镀锌法兰或是角钢法兰生产。

环创通风设备有限公司——南京通风管道加工，南京螺旋风管定做，南京圆形风管定做

共板法兰风管的适用范围

- 1、适用于通风空调系统中工作压力小于等于1500Pa的系统、风管边长尺寸小于等于2000mm的矩形风管。
- 2、对于边长尺寸大于2000mm的风管，采用角钢或其他形式的法兰风管。采用共板法兰风管时，应由设计院与施工单位研究制定措施满足风管的强度和变形量要求。
- 3、消防排烟风管采用共板法兰风管时，应征得设计院或消防验收单位的许可。
- 4、特殊除尘系统风管采用共板法兰风管时，应由设计院许可。
- 5、不适用于圆形风管。
- 6、风管材质可采用镀锌薄钢板或不锈钢薄板。

环创通风设备有限公司——南京通风管道生产，南京不锈钢风管加工，南京椭圆风管加工

通风设备维护人员必须注意下列各点：

- 1、只有在通风设备完全正常情况下方可运转。
- 2、放净机器内的压力；
- 3、不可以用扁铲、冲子等硬物做记号，应当使用记号笔；
- 4、应尽量使用套筒扳手或梅花扳手，少用活扳手，以免将螺栓的六方扳坏、扳圆；
- 5、空气滤芯应尽量更换，实在没有时，可以吹一下再用；
- 6、油滤芯应坚决更换新的，旧的不可以再用；
- 7、如通风设备在检修后开动时，则需注意通风设备各部位是否正常。
- 8、定期清除通风设备及气体输送管道内部的灰尘、污垢及水等杂质、并防止锈蚀。
- 9、对通风设备的修理，不许在运转中进行。
- 10、保养时，应更换所以易损件及密封件，锋速达是通风系统生产厂家，不要凑合不换；

江苏环创通风设备有限公司是一家专业从事通风管道加工，厨房环保通风系统，螺旋风管定做，圆形风管定做，不锈钢风管加工，椭圆风管加工以及其他各种型号形状的生产厂家，包括镀锌法兰或是角钢法兰生产。

环创通风设备有限公司——南京通风管道加工，南京螺旋风管定做，南京圆形风管定做

风管加固是为了确保它的使用性能，然而并不是所有风管都需要进行加固。圆形风管，除了螺旋风管，只有直径大于等于80mm，且其管段长度大于1250mm或总表面积大于4m²的都需要进行加固；矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm，管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2m²，中、高压风管大于1m²的也需要进行加固。

环创通风设备有限公司——南京通风管道生产，南京不锈钢风管加工，南京椭圆风管加工

半成品风管检验规范：

1.半成品风管下料时，系统编号、生产指令号、板料切割号应当填写清楚，并用不同颜色记号笔区分开不同厚度的板料切割号，以防止现场安装时出现混淆，下料完成后每个厚度板料摆放要整齐，以方便生产人员区分和加工。

2.半成品直管下料时要求进行抽检，检查板料的尺寸、共板法兰的平整性、联合口的完整性，南京环保通风，板料摆放要注意L型的折弯角度，不要堆积过多，以防止折弯角度不足90°。

3.半成品异形件轧制时也要适当的检查板料的尺寸、共板法兰的平整性、联合口的完整性，异形件堆放时应当有序，同一指令同一板厚的板料要适当的进行打包处理，以防止搬运过程出现遗漏的现象，通风降温环保空调，特别注意的是各个环节要加强对异形件半成品板料的管理，以防止生产过程中板料的遗失，环保通风设计，从而提高客户的满意度。

江苏环创通风设备有限公司是一家专业从事通风管道加工，螺旋风管定做，圆形风管定做，不锈钢风管加工，椭圆风管加工以及其他各种型号形状的生产厂家，包括镀锌法兰或是角钢法兰生产。

环创通风设备有限公司——南京通风管道加工，南京螺旋风管定做，南京圆形风管定做

螺旋风管的表面不能有油污，你知道吗？有些生产厂家因为使用的机械不够完善，在生产螺旋风管的过程中要加润滑油在风管的表面。这样就容易造成螺旋风管的表面沾上了润滑油，而这些表面有油污的螺旋风管如果用在木器厂的吸尘设备上，就会因为在吸木糠的时候导致有些小木屑粘在风管上，继而发热产生火花。因为这些风管外表有油污面粘着木糠，这样就很容易引起火灾，所以用在木器厂吸尘的螺旋风管表面是一定不能够有油污的。

环创通风设备有限公司——南京通风管道生产，南京不锈钢风管加工，南京椭圆风管加工

螺旋风管具有以下特点：

- 1、外观光滑，毛刺，呈银白色；
- 2、安装方便，连接点少；
- 3、通风阻力小，通风噪声小；
- 4、强度与刚性均好；
- 5、厚度均为可控，在0.4mm-2.0mm之内任意选择；
- 6、无氢脆、无温度危害，可保证材料力学性能不变
- 7、可代替部分需热镀锌的工艺；
- 8、耐腐蚀性好，中性盐雾试验达240小时；
- 9、采用热镀锌方法完成，适用于各种强酸、碱雾气等强腐蚀环境中；
- 10、可根据客户要求，专门设计、定做各种规格风管。前市面上使用广泛的就是螺旋风管。

南京环保通风-江苏环创通风设备厂家-通风降温环保空调由江苏环创通风设备有限公司提供。江苏环创通风设备有限公司（www.jshctf.com）为客户提供“南京风管加工，南京通风管道加工，南京螺旋风管加工”等业务，公司拥有“江苏环创”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。