

惠祥净水材料 絮凝剂一吨多少钱 太原絮凝剂

产品名称	惠祥净水材料 絮凝剂一吨多少钱 太原絮凝剂
公司名称	巩义市惠祥净水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市豫联产业集聚区胡坡村
联系电话	13526555543

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市惠祥净水材料有限公司

絮凝剂

不同分子量、离子度的聚丙烯酰胺溶解速度

不同分子量、离子度的聚丙烯酰胺溶解速度阴离子型产品可以以任意比例稀释配制成水溶液，1800万分子量的产品溶解一般需要50分钟左右。即可以用于水处理领域，也可以作为粘接剂、增稠剂等用于一些工业品制备过程中，可以通过提高减小配制比例来获得不同的粘稠特性，由于成成本较低，很受欢迎。

絮凝剂

絮凝剂溶液计量设备需要用溶液标定

砂场泥浆用的絮凝剂，太原絮凝剂，是通过聚合氯化铝与其配合使用，可以更好的处理泥浆污水。一般泥浆污水处理，是通过沉淀池中脱水机预处理，去除泥浆污水中大部分的细沙以及泥浆，经排水系统进入二级沉淀池，通过聚合氯化铝与絮凝剂的配合处理，絮凝剂一吨多少钱，达到絮凝处理，经脱水后泥浆污水可去除泥浆达95%，使污水澄清，而达到

效果。将聚合物缓缓撒入水的漩涡中，注意聚合物颗粒进入水里后不能互相粘连、结团。然后再搅拌一段时间，使聚合物颗粒充分溶解，然后成为均匀、透明、粘稠的溶液，无肉眼可见的团块。这段搅拌时间按下面方法确定：（1）. 在夏季水温较高时，絮凝剂批发价格，阴、阳离子型聚合物需搅拌1小时左右，非离子型聚合物需搅拌2小时左右；（2）. 在冬季水温较低时，阴、阳离子型聚合物需搅拌1.5小时左右，非离子型聚合物需搅拌3小时左右；

粉状聚丙烯酰胺贮存事项：

粉状聚丙烯酰胺在干燥、阴凉的地方可存放二年以上，但配成溶液后，其存放时间就很有有限。一般说，溶液浓度为0.1%时，非、阴离子型聚合物溶液不超过一周；阳离子型聚合物溶液不超过一天。溶液稳定性与浓度有关，配得越浓（如3%到5%）的溶液存放时间越长。但3%到5%的溶液不能直接去处理污水，使用前还要稀释。阳离子型聚丙烯酰胺溶液在pH<5.5时较稳定，pH>6时会因水解而迅速失效。絮凝剂

惠祥净水材料(图)-絮凝剂一吨多少钱-太原絮凝剂由巩义市惠祥净水材料有限公司提供。巩义市惠祥净水材料有限公司（<https://www.gyhxjs.com>）是一家从事“聚丙烯酰胺，聚合氯化铝，聚合氯化铝铁”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“惠祥”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使惠祥净水在水处理化学品中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！