

全自动压滤机型号 全自动压滤机 科展压滤机设备精湛

产品名称	全自动压滤机型号 全自动压滤机 科展压滤机设备精湛
公司名称	金华科展过滤机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省兰溪市水亭畲族乡下方泉工业功能区
联系电话	13738135927

产品详情

金华科展过滤机有限公司专业生产研发【隔膜压滤机】【厢式压滤机】【嵌入式压滤机】【板框式压滤机】。

下面与您简单分享【隔膜压滤机】在保养使用时的一些注意事项：

移动滤板时，用力应均匀适当，不得碰撞、摔打，全自动压滤机多少钱一台，以免损坏密封面及滤板手把。滤布使用一段时间后会变硬，性能下降，为此需作定期检查，若发现有变更影响过滤速率的现象，则可用相应低浓度的弱酸弱碱进行中和清洗，使滤布恢复功能，无法恢复则及时更换。

金华科展过滤机有限公司专业生产研发【隔膜压滤机】【厢式压滤机】【嵌入式压滤机】【板框式压滤机】。

下面与您简单分享【隔膜压滤机】的一些知识：

压滤机先通过驱动机构、链轮链条传动将滤板合拢，过滤料浆在泵的作用下，全自动压滤机，通过管道分别从固定压板中端、入料滤板和活动压板上端入料孔进入滤室，在压力作用下，排出液体，固体颗粒则被滤布截留在腔室中。当滤饼形成后，在压榨滤板与隔膜之间通入0.16 ~ 0.18MPa的压缩空气，使隔膜产生向滤饼方向挤压的弹性变形进行二次脱水。为防止入料管道中未过滤的料浆随滤饼进入输送系统，再向管道中通入0.16 ~ 0.18MPa的压缩空气，使未过滤的料浆返回到料浆沉淀池中。滤饼脱水完成后，全自动压滤机价格，压紧油缸活塞杆缩回，全自动压滤机型号，通过拉开机构中的液压马达带动链轮、链条移动，使所有滤板分三次拉开卸料。滤饼卸除后，采用压力为0.13 ~ 0.15MPa的清水喷洗滤布。

金华科展过滤机有限公司专业生产研发【隔膜压滤机】【厢式压滤机】【嵌入式压滤机】【板框式压滤机】。

下面与您简单分享【隔膜压滤机】的一些维护保养知识：

经常检查拉钩盒中的弹簧、销轴等易损件，如有损坏，应及时更换。

装滤布时，各滤板顶部的缝条应互相错开，以保持滤板间的密封，拴扣带时，防止扣带压入滤板密封面。

预备几个电磁换向阀线圈，以便烧坏时及时更换。